

**BRAK
ZDJĘCIA**

CUDY AP1300 Outdoor AP Gigabit AC1200 Outdoor SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47534179
Kod producenta	AP1300 Outdoor
Kod EAN	6971690792893
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY AP1300 Outdoor AP Gigabit AC1200 Outdoor

Zwiększone pokrycie Wi-Fi dzięki Beamforming

Przetestowana wydajność zasięgu Wi-Fi w czterech scenariuszach, osiągnięta przez technologię Beamforming i dwie zewnętrzne anteny. Jeśli Twoja przestrzeń jest zbyt duża, aby jeden punkt mógł pokryć, możesz rozszerzyć zasięg Wi-Fi na sieć Mesh, dodając kolejną aplikację Cudu Ap. Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń to 128 urządzeń.

Bezproblemowy roaming dla płynnego doświadczenia Wi-Fi

Zwiększ wrażenia z Wi-Fi dla odwiedzających, wdrażając ujednoczoną nazwę Wi-Fi w całym swoim lokalu. Dzięki technologii siatki korzystaj z nieprzerwanego roamingu, ponieważ klienci płynnie łączą się z najsilniejszym dostępnym węzłem Wi-Fi bez ręcznego przełączania.

Po prostu podłącz i odłącz do konfiguracji

Podłącz port LAN adaptera PoE aby dodać nowy AP do sieci Mesh. Możesz go odłączyć lub nadal korzystać z backhaul Ethernet po sparowaniu.

Resztę zostaw w adaptacyjnym routingu

Adaptive Routing poprawia świadomość systemu na temat pojemności wykorzystywanej przez każdy węzeł. Gdy ścieżka backhaul zostanie zablokowana przez klientów lub zakłócenia przez czynniki środowiskowe, automatycznie przełączy się na lepszą ścieżkę dla poprawy stabilności.

Scentralizowane zarządzanie AP

Łatwo zarządzaj 200 punktami dostępowymi dzięki kontrolerowi Cudy AP, umożliwiając wydajną konfigurację partii i aktualizację oprogramowania układowego za pośrednictwem ujednoczonego interfejsu.

SPECYFIKACJA

Tryb Wi-Fi

Dwuzakresowe AC1200

CPU / Chipset	MT7621DAT + MT7613B + MT7603E
Porty	1 × Gigabit WAN/LAN, 1 × 10/100/1000 Mbit/s PoE
Przyciski	1 × WPS, 1 × Reset
Zasilanie	802.3at/af PoE lub pasywne PoE
Funkcje	MU-MIMO, OFDMA, Tryb Fat/Fit AP, IP65 wodoodporny
Architektura sieci	GigabitEthernet
Pasma	2.4 GHz, 5 GHz
Standardy	802.3af, 802.3at
Liczba anten	2
Antena	Zewnętrzna, odłączana
Bezpieczeństwo	IP65
Kolor	Biały

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Tryb Wi-Fi	Dwuzakresowe AC1200
CPU / Chipset	MT7621DAT + MT7613B + MT7603E
Porty	1 × Gigabit WAN/LAN, 1 × 10/100/1000 Mbit/s PoE
Przyciski	1 × WPS, 1 × Reset
Zasilanie	802.3at/af PoE lub pasywne PoE
Funkcje	MU-MIMO, OFDMA, Tryb Fat/Fit AP, IP65 wodoodporny
Architektura sieci	GigabitEthernet
Pasma	2.4 GHz, 5 GHz

Standardy	802.3af, 802.3at
Liczba anten	2
Antena	Zewnętrzna, odłączana
Bezpieczeństwo	IP65
Kolor	Biały