Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-we3000s-wifi-ax5400-pci-e-sklep-kozienice-radom-p-13935.html

CUDY Karta sieciowa WE3000S WiFi AX5400 PCI-E Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**47256434**
Kod producenta	**WE3000S**
Kod EAN	**6971690791322**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

Cudy WE3000S

Rozbuduj swój komputer o szybkie połączenie z siecią Wi-Fi 6. Cudy WE3000S to bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express zapewniająca maksymalną przepustowość do nawet 5,4 Gb/s. Technologie takie jak OFDMA redukują lagi dla gier online czy doświadczenia VR, a pasmo 6 GHz usprawni i przyspieszy połączenie z kompatybilnym routerem. Dwie zewnętrzne o zysku energetycznym 5 dBi zapewnią optymalny zasięg. A o bezpieczne połączenie z siecią zadba nowoczesne szyfrowanie WPA3.

Stabilna i niezawodna łączność

Karta sieciowa Cudy WE3000S korzysta z układu AX210, który pozwala odblokować pełen potencjał sieci Wi-Fi 6/6E. Pasmo 2,4 GHz umożliwia osiągnięcie nawet 574 Mb/s, podczas gdy pasma 5/6 GHz oferują szybkość do nawet 2402 Mb/s. Możesz więc cieszyć się szybkim i płynnym połączeniem z siecią na potrzeby gamingu czy streamingu 4K. Zachowujesz też pełną kompatybilność ze standardami 802.11ax/ac/a/b/g/n.

Wsparcie dla Bluetooth 5.2

Oprócz łączności Wi-Fi, Cudy WE3000S zapewni Ci możliwość podłączania bezprzewodowych akcesoriów. Zgodność z Bluetooth 5.2 umożliwia osiąganie większej szybkości i zasięgu niż poprzedni standard 4.2. Możesz przy tym połączyć wiele urządzeń jednocześnie. Korzystaj z ulubionej klawiatury, myszy czy słuchawek i ciesz się swobodą bez plątaniny kabli.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE3000S 2.0**
Wireless	6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2 × odłączane Detachable Wi-Fi Antennas Connector: RP-SMA Female
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~158 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)

	Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania sprzętowe	PCI-E 1x lub wyższy standardowy slot na płycie głównej do zasilania i funkcji WiFi USB 9-PIN slot na płycie głównej do funkcji Bluetooth Kompatybilny OS: Windows 10/11 64-bit Instalacja sterowników: ręczna, sterowniki dostępne w Download Center
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary: – Główna część (bez uchwytu): 70 × 45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79 in) – Każda antena: Φ15 × 221.5 mm (Φ0.59 × 8.72 in) Waga: 116 g (4.09 oz.)
Zawartość opakowania	WE3000S Odłączane anteny Kabel Bluetooth do USB 9-PIN Low-Profile Bracket Instrukcja instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE3000S 2.0**
Wireless	6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2 × odłączane Detachable Wi-Fi Antennas Connector: RP-SMA Female
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~158 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji

	Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania sprzętowe	PCI-E 1x lub wyższy standardowy slot na płycie głównej do zasilania i funkcji WiFi USB 9-PIN slot na płycie głównej do funkcji Bluetooth Kompatybilny OS: Windows 10/11 64-bit Instalacja sterowników: ręczna, sterowniki dostępne w Download Center
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary: – Główna część (bez uchwytu): 70 × 45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79 in) – Każda antena: Φ15 × 221.5 mm (Φ0.59 × 8.72 in) Waga: 116 g (4.09 oz.)
Zawartość opakowania	WE3000S Odłączane anteny Kabel Bluetooth do USB 9-PIN Low-Profile Bracket Instrukcja instalacji