

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## CUDY Karta sieciowa WE3000S WiFi AX5400 PCI-E Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>134,00 zł</b>
Cena netto	<b>108,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>47256434</b>
Kod producenta	<b>WE3000S</b>
Kod EAN	<b>6971690791322</b>
Producent	<b>Cudy</b>

### Opis produktu

#### Cudy WE3000S

Rozbuduj swój komputer o szybkie połączenie z siecią Wi-Fi 6. Cudy WE3000S to bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express zapewniająca maksymalną przepustowość do nawet 5,4 Gb/s. Technologie takie jak OFDMA redukują lag dla gier online czy doświadczenia VR, a pasmo 6 GHz usprawni i przyspieszy połączenie z kompatybilnym routerem. Dwie zewnętrzne o zysku energetycznym 5 dBi zapewnią optymalny zasięg. A o bezpieczne połączenie z siecią zadba nowoczesne szyfrowanie WPA3.

#### Stabilna i niezawodna łączność

Karta sieciowa Cudy WE3000S korzysta z układu AX210, który pozwala odblokować pełen potencjał sieci Wi-Fi 6E. Pasmo 2,4 GHz umożliwia osiągnięcie nawet 574 Mb/s, podczas gdy pasma 5/6 GHz oferują szybkość do nawet 2402 Mb/s. Możesz więc cieszyć się szybkim i płynnym połączeniem z siecią na potrzeby gamingu czy streamingu 4K. Zachowujesz też pełną kompatybilność ze standardami 802.11ax/ac/a/b/g/n.

#### Wsparcie dla Bluetooth 5.2

Oprócz łączności Wi-Fi, Cudy WE3000S zapewni Ci możliwość podłączania bezprzewodowych akcesoriów. Zgodność z Bluetooth 5.2 umożliwi osiągnięcie większej szybkości i zasięgu niż poprzedni standard 4.2. Możesz przy tym połączyć wiele urządzeń jednocześnie. Korzystaj z ulubionej klawiatury, myszy czy słuchawek i ciesz się swobodą bez plątaniny kabli.

#### SPECYFIKACJA

Wersja modelu	<b>WE3000S 2.0</b>
Wireless	6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2 x odłączane Detachable Wi-Fi Antennas Connector: RP-SMA Female
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji  
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Wymagania sprzętowe PCI-E 1x lub wyższy standardowy slot na płycie głównej do zasilania i funkcji WiFi  
USB 9-PIN slot na płycie głównej do funkcji Bluetooth  
Kompatybilny OS: Windows 10/11 64-bit  
Instalacja sterowników: ręczna, sterowniki dostępne w Download Center

Certyfikaty FCC, CE

Mechanika Wymiary:  
- Główna część (bez uchwytu): 70 × 45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79 in)  
- Każda antena: Φ15 × 221.5 mm (Φ0.59 × 8.72 in)  
Waga: 116 g (4.09 oz.)

Zawartość opakowania WE3000S  
Odłączane anteny  
Kabel Bluetooth do USB 9-PIN  
Low-Profile Bracket  
Instrukcja instalacji

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

Wersja modelu **WE3000S 2.0**

Wireless 6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps  
5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps  
2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps  
5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)  
2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)  
Wi-Fi Antennas: 2 × odłączane  
Detachable Wi-Fi Antennas  
Connector: RP-SMA Female

Niezawodność Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)  
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)  
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji

Wilgotność przechowywania: 5% ~  
95% bez kondensacji

Wymagania  
sprzętowe

PCI-E 1x lub wyższy standardowy  
slot na płycie głównej do zasilania i  
funkcji WiFi  
USB 9-PIN slot na płycie głównej do  
funkcji Bluetooth  
Kompatybilny OS: Windows 10/11  
64-bit  
Instalacja sterowników: ręczna,  
sterowniki dostępne w Download  
Center

Certyfikaty

FCC, CE

Mechanika

Wymiary:

- Główna część (bez uchwytu): 70 ×  
45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79  
in)
  - Każda antena:  $\Phi$ 15 × 221.5 mm  
( $\Phi$ 0.59 × 8.72 in)
- Waga: 116 g (4.09 oz.)

Zawartość  
opakowania

WE3000S  
Odłączane anteny  
Kabel Bluetooth do USB 9-PIN  
Low-Profile Bracket  
Instrukcja instalacji