

**BRAK
ZDJĘCIA**

CUDY Karta sieciowa WE3000S WiFi AX5400 PCI-E Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47256434
Kod producenta	WE3000S
Kod EAN	6971690791322
Producent	Cudy

Opis produktu

Cudy WE3000S

Rozbuduj swój komputer o szybkie połączenie z siecią Wi-Fi 6. Cudy WE3000S to bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express zapewniająca maksymalną przepustowość do nawet 5,4 Gb/s. Technologie takie jak OFDMA redukują lagi dla gier online czy doświadczenia VR, a pasmo 6 GHz usprawni i przyspieszy połączenie z kompatybilnym routerem. Dwie zewnętrzne o zysku energetycznym 5 dBi zapewnią optymalny zasięg. A o bezpieczne połączenie z siecią zadba nowoczesne szyfrowanie WPA3.

Stabilna i niezawodna łączność

Karta sieciowa Cudy WE3000S korzysta z układu AX210, który pozwala odblokować pełen potencjał sieci Wi-Fi 6/6E. Pasmo 2,4 GHz umożliwia osiągnięcie nawet 574 Mb/s, podczas gdy pasma 5/6 GHz oferują szybkość do nawet 2402 Mb/s. Możesz więc cieszyć się szybkim i płynnym połączeniem z siecią na potrzeby gamingu czy streamingu 4K. Zachowujesz też pełną kompatybilność ze standardami 802.11ax/ac/a/b/g/n.

Wsparcie dla Bluetooth 5.2

Oprócz łączności Wi-Fi, Cudy WE3000S zapewni Ci możliwość podłączania bezprzewodowych akcesoriów. Zgodność z Bluetooth 5.2 umożliwi osiągnięcie większej szybkości i zasięgu niż poprzedni standard 4.2. Możesz przy tym połączyć wiele urządzeń jednocześnie. Korzystaj z ulubionej klawiatury, myszy czy słuchawek i ciesz się swobodą bez plątaniny kabli.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	WE3000S 2.0
Wireless	6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2 x odłączane Detachable Wi-Fi Antennas Connector: RP-SMA Female
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Wymagania sprzętowe PCI-E 1x lub wyższy standardowy slot na płycie głównej do zasilania i funkcji WiFi
USB 9-PIN slot na płycie głównej do funkcji Bluetooth
Kompatybilny OS: Windows 10/11 64-bit
Instalacja sterowników: ręczna, sterowniki dostępne w Download Center

Certyfikaty FCC, CE

Mechanika Wymiary:
- Główna część (bez uchwytu): 70 × 45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79 in)
- Każda antena: Φ15 × 221.5 mm (Φ0.59 × 8.72 in)
Waga: 116 g (4.09 oz.)

Zawartość opakowania WE3000S
Odłączane anteny
Kabel Bluetooth do USB 9-PIN
Low-Profile Bracket
Instrukcja instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu **WE3000S 2.0**

Wireless 6 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps
5 GHz Wi-Fi Speed: 2402 Mbps
2.4 GHz Wi-Fi Speed: 574 Mbps
5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)
2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi Antennas: 2 × odłączane
Detachable Wi-Fi Antennas
Connector: RP-SMA Female

Niezawodność Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji

Wilgotność przechowywania: 5% ~
95% bez kondensacji

Wymagania
sprzętowe

PCI-E 1x lub wyższy standardowy
slot na płycie głównej do zasilania i
funkcji WiFi
USB 9-PIN slot na płycie głównej do
funkcji Bluetooth
Kompatybilny OS: Windows 10/11
64-bit
Instalacja sterowników: ręczna,
sterowniki dostępne w Download
Center

Certyfikaty

FCC, CE

Mechanika

Wymiary:

- Główna część (bez uchwytu): 70 ×
45.5 × 20 mm (2.76 × 1.79 × 0.79
in)
 - Każda antena: Φ 15 × 221.5 mm
(Φ 0.59 × 8.72 in)
- Waga: 116 g (4.09 oz.)

Zawartość
opakowania

WE3000S
Odłączane anteny
Kabel Bluetooth do USB 9-PIN
Low-Profile Bracket
Instrukcja instalacji