Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-we4000-wifi-ax5400-pci-e-sklep-kozienice-radom-p-15691.html

CUDY Karta sieciowa WE4000 WiFi AX5400 PCI-E SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**152,00 zł**
Cena netto	**123,58 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50482711**
Kod producenta	**WE4000**
Kod EAN	**6971690791407**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

Cudy WE4000

Rozbuduj swój komputer o szybkie połączenie z siecią Wi-Fi 6. Cudy WE4000 to bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express zapewniająca maksymalną przepustowość do nawet 5,4 Gb/s. Technologie takie jak OFDMA redukują lagi dla gier online czy doświadczenia VR, a pasmo 6 GHz usprawni i przyspieszy połączenie z kompatybilnym routerem. Podwójna zewnętrzna antena o zysku energetycznym 5 dBi i magnetycznej podstawie zapewni optymalny zasięg. A o bezpieczne połączenie z siecią zadba nowoczesne szyfrowanie WPA3.

Wydajna sieć bezprzewodowa

Karta sieciowa Cudy WE4000 korzysta z układu AX210, który pozwala odblokować pełen potencjał sieci Wi-Fi 6/6E. Pasmo 2,4 GHz umożliwia osiągnięcie nawet 574 Mb/s, podczas gdy pasma 5/6 GHz oferują szybkość do nawet 2402 Mb/s. Możesz więc cieszyć się szybkim i płynnym połączeniem z siecią na potrzeby gamingu czy streamingu 4K. Zachowujesz też pełną kompatybilność ze standardami 802.11ax/ac/a/b/g/n.

Bluetooth 5.2 do podłączania akcesoriów

Oprócz łączności Wi-Fi, Cudy WE4000 zapewni Ci możliwość podłączania bezprzewodowych akcesoriów. Zgodność z Bluetooth 5.2 umożliwia osiąganie większej szybkości i zasięgu niż poprzedni standard 4.2. Możesz przy tym połączyć wiele urządzeń jednocześnie. Korzystaj z ulubionej klawiatury, myszy czy słuchawek i ciesz się swobodą bez plątaniny kabli.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE4000 2.0**
Wireless	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 2402 Mbps Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2402 Mbps Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 574 Mbps Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odłączane anteny na magnetycznej podstawie Złącze anten odłączanych: RP-SMA żeńskie
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)

	Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Slot PCI-E 1x lub wyższy dla zasilania i funkcji Wi-Fi – Slot USB 9-PIN na płycie głównej dla funkcji Bluetooth Kompatybilne systemy: Windows 10/11 64-bit Instalacja sterowników: Ręczna instalacja dla Windows (sterowniki dostępne w Centrum Pobierania)
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary urządzenia: 85 × 61.5 × 21.5 mm 3.35 × 2.42 × 0.85 in Magnetyczna podstawa anten: Φ94.5 × 221.5 mm Φ3.72 × 8.72 in Waga: 100 g (3.53 oz)
Zawartość opakowania	WE4000 Odłączane anteny Magnetyczna podstawa anten Kabel Bluetooth do USB 9-PIN Niski uchwyt montażowy (Low-Profile Bracket) Instrukcja instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE4000 2.0**
Wireless	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 2402 Mbps Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2402 Mbps Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 574 Mbps Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odłączane anteny na magnetycznej podstawie Złącze anten odłączanych: RP-SMA żeńskie
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C

	(32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Slot PCI-E 1x lub wyższy dla zasilania i funkcji Wi-Fi – Slot USB 9-PIN na płycie głównej dla funkcji Bluetooth Kompatybilne systemy: Windows 10/11 64-bit Instalacja sterowników: Ręczna instalacja dla Windows (sterowniki dostępne w Centrum Pobierania)
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary urządzenia: 85 × 61.5 × 21.5 mm 3.35 × 2.42 × 0.85 in Magnetyczna podstawa anten: Φ94.5 × 221.5 mm Φ3.72 × 8.72 in Waga: 100 g (3.53 oz)
Zawartość opakowania	WE4000 Odłączane anteny Magnetyczna podstawa anten Kabel Bluetooth do USB 9-PIN Niski uchwyt montażowy (Low-Profile Bracket) Instrukcja instalacji