

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-konwerter-swiatlowodowy-mc100gsb-20a-media-converter-gb-13101550nm-p-13925.html>



Cudy Konwerter światłowodowy MC100GSB-20A Media Converter GB 1310/1550nm

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47256424
Kod producenta	CUDY_MC100GSB-20A
Kod EAN	6971690790615
Producent	Cudy

Opis produktu

Konwerter światłowodowy MC100GSB-20A Media Converter GB 1310/1550nm

Konwerter mediów Gigabit EthernetTX1310nm/RX1550nm WDM BiDi 20Km SC

- 1x port światłowodowy SC 1,25 Gb/s
- 1x złącze RJ45 10M / 100M / 1000M
- Dwukierunkowy światłowód jednomodowy
- TX 1310nm / RX 1550nm
- Odległość do 20 km
- Obsługuje pełny duplex i półduplex
- 2Mbit RAM dla bufora danych
- Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB

Wewnątrz Qualcomm Wewnątrz chip Qualcomm zapewnia stabilną transmisję, stabilną wydajność i silną zdolność przeciwzakłóceń.

- Ochrona przed piorunami.
- Silna zdolność przeciwzakłóceń.
- Wysoka prędkość i stabilność konwersji sygnału.

Łatwe przeglądanie Wskaźniki LED o wysokiej widoczności wskazują stan, co ułatwia monitorowanie aktywności sieciowej.

- FP: ON: maksymalna prędkość światłowodu, OFF: nie maksymalna prędkość
- TP: WŁ.: maksymalna prędkość Ethernet, WYŁ.: inna niż maksymalna prędkość
- Link / ACT: miga podczas wysyłania i odbierania
- FDX: WŁ.: tryb pełnego duplexu, WYŁ.: półduplex

-
- PWR: ON: włączenie, OFF: wyłączenie

Rozpraszanie ciepła Wykonane z wysokiej jakości metalowej obudowy, trwałe i trwałe o długiej żywotności, zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła, odpowiednie do pracy wewnątrz i na zewnątrz.

- Temperatura pracy: 0°C do 70°C
- Temperatura przechowywania: -45°C do 80°C

Wysoka wydajność

- Średni czas między awariami > 50000 godzin.
- 2Mbit RAM dla bufora danych
- Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB

Napięcie 100V ~ 240V

- Obsługa zakresu napięcia 100 V ~ 240 V
- DC: 5 V DC 1,0 A
- Pobór mocy: 3 waty

Podłącz i graj

- Plug-and-play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
- Projekt konfiguracji modulacji, obsługa hot swap.

- **Zastosowanie:** Sieciowy (LAN), Światłowód
- **Porty wejścia:** 1 x Ethernet
- **Porty wyjścia:** 1 x SC Duplex
- **Funkcje specjalne:** Ochrona przed piorunami. Silna zdolność przeciwzakłóceńowa. Wysoka prędkość i stabilność konwersji sygnału Średni czas między awariami > 50000 godzin Plug-and-play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Projekt konfiguracji modulacji, obsługa hot swap
- **Kolor:** Czarny
- **Pozostałe parametry:** Odległość do 20 km 2Mbit RAM dla bufora danych Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB