

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-konwerter-swiatlowodowy-mc100gsb-20b-media-converter-gb-15501310nm-p-13924.html>



# Cudy Konwerter światłowodowy MC100GSB-20B Media Converter GB 1550/1310nm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>119,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>96,75 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47256423</b>          |
| Kod producenta   | <b>CUDY_MC100GSB-20B</b> |
| Kod EAN          | <b>6971690790622</b>     |
| Producent        | <b>Cudy</b>              |

## Opis produktu

# Konwerter światłowodowy MC100GSB-20B Media Converter GB 1550/1310nm

**Konwerter mediów Gigabit Ethernet**TX1550nm/RX1310nm WDM BiDi SM 20Km SC

**10/100/1000 Mbit/s Media Converter MC100GSB-20B**

- 1x port światłowodowy SC 1,25 Gb/s
- 1x złącze RJ45 10M / 100M / 1000M
- Dwukierunkowy światłowód jednomodowy
- TX 1550nm / RX 1310nm
- Odległość do 20 km
- Obsługuje pełny duplex i półduplex
- 2Mbit RAM dla bufora danych
- Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB

**Wewnątrz Qualcomm**Wewnątrz chip Qualcomm zapewnia stabilną transmisję, stabilną wydajność i silną zdolność przeciwzakłóceńową.

- Ochrona przed piorunami.
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa.
- Wysoka prędkość i stabilność konwersji sygnału.

**Łatwe przeglądanie**Wskaźniki LED o wysokiej widoczności wskazują stan, co ułatwia monitorowanie aktywności sieciowej.

- FP: ON: maksymalna prędkość światłowodu, OFF: nie maksymalna prędkość
- TP: ON: Maksymalna prędkość Ethernetu, OFF: prędkość inna niż maksymalna

- 
- Link / ACT: miga podczas wysyłania i odbierania
  - FDX: WŁ.: tryb pełnego duplexu, WYŁ.: półdupleks
  - PWR: ON: włączenie, OFF: wyłączenie

**Rozpraszanie ciepła**Wykonane z wysokiej jakości metalowej obudowy, trwałe i trwałe o długiej żywotności, zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła, odpowiednie do pracy wewnątrz i na zewnątrz.

- Temperatura pracy: 0°C do 70°C
- Temperatura przechowywania: -45°C do 80°C

#### **Wysoka wydajność**

- Średni czas między awariami > 50000 godzin.
- 2Mbit RAM dla bufora danych
- Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB

#### **Napięcie 100V ~ 240V**

- Obsługa zakresu napięcia 100 V ~ 240 V
- DC: 5 V DC 1,0 A
- Pobór mocy: 3 waty

#### **Podłącz i graj**

- Plug-and-play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
- Projekt konfiguracji modulacji, obsługa hot swap.

- **Zastosowanie:** Sieciowy (LAN), Światłowód
- **Porty wejścia:** 1 x Ethernet
- **Porty wyjścia:** 1 x SC Dupleks
- **Funkcje specjalne:** Ochrona przed piorunami. Silna zdolność przeciwzakłóceńowa. Wysoka prędkość i stabilność konwersji sygnału Średni czas między awariami > 50000 godzin Plug-and-play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Projekt konfiguracji modulacji, obsługa hot swap
- **Kolor:** Czarny
- **Pozostałe parametry:** Odległość do 20 km 2Mbit RAM dla bufora danych Obsługuje ramki jumbo o rozmiarze 9 KB