

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-ladowarka-ch70-eu-65-w-z-4-portami-p-16908.html>



## CUDY Ładowarka CH70\_EU 65 W z 4 portami

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>102,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>82,93 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>62648806</b>             |
| Kod producenta   | <b>CH70_EU</b>              |
| Kod EAN          | <b>6971690794491</b>        |
| Producent        | <b>Cudy</b>                 |

### Opis produktu

#### CUDY Ładowarka CH70\_EU 65 W z 4 portami

##### Ładowarka GaN 65 W z 4 portami

Ładowarka o mocy 65 W z trzema portami USB-C i jednym USB-A umożliwiającą jednoczesne ładowanie kilku urządzeń mobilnych.

##### Kompaktowy. Przenośny. Zawsze Gotowy.

Ta szczupła, przyjazna podróżom ładowarka pasuje bezpośrednio do bagażu podręcznego, utrzymując telefon i laptopa na lotniskach, w hotelach i salach konferencyjnych.

##### Wbudowana ochrona. Odporna konstrukcja wtyczki

Zapewnij bezpieczeństwo urządzeń dzięki zintegrowanym zabezpieczeniom przed przegrzaniem, przeładowaniem i zwarciami, jednocześnie ładując trzy urządzenia. Zaprojektowana do ciężkiego użytku, wtyczka obsługuje tysiące wstawek i usuwania, zapewniając niezawodną wydajność po roku.

##### Szeroka kompatybilność

Wszystkie porty obsługują protokoły szybkiego ładowania, w tym PD 3.0, PPS i QC 3.0. Jest kompatybilny z telefonami, tabletami i laptopami, które akceptują USB-C lub USB-A Charging, w tym urządzenia od Apple, Samsung, Lenovo, HP, ASUS, Dell, ROG, Motorola, Google, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix

#### SPECYFIKACJA

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Wersja modelu      | <b>CH70 1.0</b>         |
| Porty ładowania    | 3 × USB-C<br>1 × USB-A  |
| Moc wyjściowa      | 65 W                    |
| Alokacja zasilania | <b>USB-C1 / USB-C2:</b> |

PPS: 5.0-11.0V = 4.5A (49.5W Max)  
PD: 5V=3A (15W), 9V=3A (27W), 10V=2A (20W), 12V=3A (36W), 15V=3A (45W), 20V=3.25A (65W Max)

**USB-C3:**

PPS: 5.0-16.0V = 3.0A (48W Max)  
PD: 5V=3A (15W), 9V=3A (27W), 10V=2A (20W), 12V=3A (36W), 15V=3A (45W), 20V=3.25A (65W Max)

**USB-A:**

5V=3A (15W), 9V=3A (27W), 12V=2.5A (30W)

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły ładowania  | QC 3.0, PD 3.0, PPS                                                                                                                                                                                          |
| Technologia          | GaN (azotek galu)                                                                                                                                                                                            |
| Kompatybilność       | Telefony, tablety i laptopy obsługujące USB-C lub USB-A, w tym Apple, Samsung, Lenovo, HP, ASUS, Dell, ROG, Motorola, Google, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix |
| Wejście AC           | 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona              | Ochrona przed przegrzaniem<br>Ochrona przed przepięciami<br>Ochrona przed zwarcieniem                                                                                                                        |
| Testy portów         | USB-C: Wejście / wyjście > 10 000 razy<br>USB-A: Wejście / wyjście > 5 000 razy                                                                                                                              |
| Środowisko pracy     | Temperatura pracy: -10~25 °C<br>Temperatura przechowywania: -20~70 °C<br>Wilgotność pracy: 10-90% RH bez kondensacji<br>Wilgotność przechowywania: 5-95% RH bez kondensacji                                  |
| Normy elektryczne    | IEC62368, IEC55032, IEC55035                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary / Waga       | <b>Główna część:</b><br>53 × 30.4 × 57.5 mm<br>2.09 × 1.2 × 2.26 cala<br><br><b>Długość wtyczki:</b><br>37.5 mm<br>1.48 cala<br><br>Waga: 121.4 g                                                            |
| Zawartość opakowania | Główny produkt<br>Przewodnik bezpieczeństwa                                                                                                                                                                  |

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja modelu       | <b>CH70 1.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty ładowania     | 3 × USB-C<br>1 × USB-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moc wyjściowa       | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alokacja zasilania  | <b>USB-C1 / USB-C2:</b><br>PPS: 5.0–11.0V = 4.5A (49.5W Max)<br>PD: 5V=3A (15W), 9V=3A (27W),<br>10V=2A (20W), 12V=3A (36W),<br>15V=3A (45W), 20V=3.25A (65W Max)<br><br><b>USB-C3:</b><br>PPS: 5.0–16.0V = 3.0A (48W Max)<br>PD: 5V=3A (15W), 9V=3A (27W),<br>10V=2A (20W), 12V=3A (36W),<br>15V=3A (45W), 20V=3.25A (65W Max)<br><br><b>USB-A:</b><br>5V=3A (15W), 9V=3A (27W),<br>12V=2.5A (30W) |
| Protokoły ładowania | QC 3.0, PD 3.0, PPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologia         | GaN (azotek galu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatybilność      | Telefony, tablety i laptopy obsługujące USB-C lub USB-A, w tym Apple, Samsung, Lenovo, HP, ASUS, Dell, ROG, Motorola, Google, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix                                                                                                                                                                                        |
| Wejście AC          | 100–240V ~ 50/60Hz 1.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ochrona             | Ochrona przed przegrzaniem<br>Ochrona przed przepięciami<br>Ochrona przed zwarcieniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Testy portów      USB-C: Wejście / wyjście > 10 000  
razy  
USB-A: Wejście / wyjście > 5 000  
razy

Środowisko pracy      Temperatura pracy: -10~25 °C  
Temperatura przechowywania:  
-20~70 °C  
Wilgotność pracy: 10-90% RH bez  
kondensacji  
Wilgotność przechowywania: 5-95%  
RH bez kondensacji

Normy elektryczne      IEC62368, IEC55032, IEC55035

Wymiary / Waga

**Główna część:**  
53 × 30.4 × 57.5 mm  
2.09 × 1.2 × 2.26 cala

**Długość wtyczki:**  
37.5 mm  
1.48 cala

Waga: 121.4 g

Zawartość  
opakowania

Główny produkt  
Przewodnik bezpieczeństwa