

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-ladowarka-usb-c-o-mocy-25-w-do-telefonow-tabletow-ch25-p-16912.html>



CUDY Ładowarka USB-C o mocy 25 W do telefonów, tabletów CH25

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	62648789
Kod producenta	CH25
Kod EAN	6971690794422
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Ładowarka CH25

Ładowarka USB-C o mocy 25 W do telefonów, tabletów i urządzeń typu wearble. Oprócz PD, QC, oferuje protokół PPS, aby lepiej i szybciej ładować urządzenia Samsung.

Kompaktowa konstrukcja

Technologia GaN minimalizuje rozmiar ładowarki przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i kontroli ciepła, oferując bardziej kompaktowe rozwiązanie niż tradycyjne ładowarki.

Gotowy do podróży

Kompaktowa ładowarka z łatwością zmieści się w torbie lub kieszeni, dzięki czemu możesz mieć baterię w domu, w biurze lub gdziekolwiek indziej.

Wbudowana ochrona

Zapewnij bezpieczeństwo swoim urządzeniom dzięki zintegrowanym zabezpieczeniom przed przegrzaniem, przeładowaniem i zwarciami podczas ładowania trzech urządzeń jednocześnie.

Elastyczna konstrukcja wtyczki

Wtyczka została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu i wytrzymuje tysiące włączeń i wyłączeń, zapewniając niezawodną pracę przez wiele lat.

Szeroka kompatybilność

Telefony i tablety obsługujące ładowanie przez USB-C, w tym iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix

SPECYFIKACJA

Wersja modelu

CH25 1.0

Porty	1 × USB-C
Moc	25W
Protokoły	QC 3.0, PD 3.0, PPS
Typ tranzystora	GaN
Kompatybilność	Telefony i tablety obsługujące ładowanie USB-C, w tym iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix
Wejście AC	100-240V ~ 50/60Hz 0.7A
Ochrona	Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zwarcie
Test portu ładowania	USB-C: In/Out > 10000 razy
Środowisko	Temperatura pracy: -10 °C ~ 25 °C (14 °F ~ 77 °F) Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Normy elektryczne	IEC62368, IEC55032, IEC55035
Wymiary	Główna część: 39.2 × 28 × 44 mm 1.54 × 1.1 × 1.73 cali Długość wtyczki: 37.5 mm 1.48 cala
Waga	60 g (2.12 oz)
Zawartość opakowania	Główny produkt Przewodnik bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	CH25 1.0
Porty	1 × USB-C
Moc	25W

Protokoły	QC 3.0, PD 3.0, PPS
Typ tranzystora	GaN
Kompatybilność	Telefony i tablety obsługujące ładowanie USB-C, w tym iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix
Wejście AC	100-240V ~ 50/60Hz 0.7A
Ochrona	Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zwarcieniem
Test portu ładowania	USB-C: In/Out > 10000 razy
Środowisko	Temperatura pracy: -10 °C ~ 25 °C (14 °F ~ 77 °F) Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Normy elektryczne	IEC62368, IEC55032, IEC55035
Wymiary	Główna część: 39.2 × 28 × 44 mm 1.54 × 1.1 × 1.73 cali Długość wtyczki: 37.5 mm 1.48 cala
Waga	60 g (2.12 oz)
Zawartość opakowania	Główny produkt Przewodnik bezpieczeństwa