

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-ladowarka-usb-c-o-mocy-40-w-z-2-portami-do-telefonow-tabletow-ch40-p-16909.html>



CUDY Ładowarka USB-C o mocy 40 W z 2 portami do telefonów, tabletów CH40

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	62648805
Kod producenta	CH40
Kod EAN	6971690794439
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Ładowarka CH40

Ładowarka USB-C o mocy 40 W z 2 portami do telefonów, tabletów, urządzeń wearables i laptopów, w tym MacBooka Air i iPada Pro.

Kompaktowa konstrukcja Ładowarka wykorzystuje technologię chipów GaN, co nie tylko pozwala zmniejszyć rozmiar i wagę bloku ładowarki USB-C, ale również generuje mniej ciepła.

Gotowy do podróży Zabierz ze sobą kompaktową ładowarkę wszędzie, aby mieć pewność, że zawsze będziesz mieć dostęp do zasilania, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży.

Wbudowana ochrona Zapewnij bezpieczeństwo swoim urządzeniom dzięki zintegrowanym zabezpieczeniom przed przegrzaniem, przeładowaniem i zwarciami podczas ładowania trzech urządzeń jednocześnie.

Elastyczna konstrukcja wtyczki Wtyczka została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu i wytrzymuje tysiące włączeń i wyłączeń, zapewniając niezawodną pracę przez wiele lat.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	CH40 1.0
Porty	2× USB-C
Moc	40W

Alokacja mocy wieloportowej USB-C1/C2: 5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=3.0A 27.0W /
12.0V=3.0A 36.0W / 15.0V=2.65A 40.0W / 20.0V=2.0A
40.0W Max
PPS: 3.3–11.0V = 3A 33.0W Max

USB-C1 + USB-C2: 20.0W + 20.0W
(USB-C1/C2: 5.0V=3.0A 15.0W / 9.0V=2.22A 20.0W /
12.0V=1.67A 20.0W Max)

Protokoły	QC 3.0, PD 3.0, PPS
Typ tranzystora	GaN
Kompatybilność	Telefony, tablety i laptopy obsługujące ładowanie USB-C, w tym MacBook Air, iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix
Wejście AC	100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
Ochrona	Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przepięciami Ochrona przed zwarcie
Test portu ładowania	USB-C: In/Out > 10000 razy
Środowisko	Temperatura pracy: -10 °C ~ 25 °C (14 °F ~ 77 °F) Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Normy elektryczne	IEC62368, IEC55032, IEC55035
Wymiary	Główna część: 52.5 × 47 × 28 mm 2.07 × 1.85 × 1.1 cala Długość wtyczki: 37.5 mm 1.48 cala
Waga	93.4 g (3.29 oz)
Zawartość opakowania	Główny produkt Przewodnik bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	CH40 1.0
Porty	2 × USB-C
Moc	40W

Alokacja mocy
wieloportowej

USB-C1/C2: 5.0V=3.0A 15.0W /
9.0V=3.0A 27.0W / 12.0V=3.0A
36.0W / 15.0V=2.65A 40.0W /
20.0V=2.0A 40.0W Max
PPS: 3.3-11.0V = 3A 33.0W Max

USB-C1 + USB-C2: 20.0W + 20.0W
(USB-C1/C2: 5.0V=3.0A 15.0W /
9.0V=2.22A 20.0W / 12.0V=1.67A
20.0W Max)

Protokoły

QC 3.0, PD 3.0, PPS

Typ tranzystora

GaN

Kompatybilność

Telefony, tablety i laptopy
obsługujące ładowanie USB-C, w tym
MacBook Air, iPhone, iPad, Samsung
Galaxy, ASUS Zenfone, ROG,
Motorola, Google Pixel, OnePlus,
Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia,
Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix

Wejście AC

100-240V ~ 50/60Hz 1.0A

Ochrona

Ochrona przed przegrzaniem
Ochrona przed przepięciami
Ochrona przed zwarcie

Test portu ładowania

USB-C: In/Out > 10000 razy

Środowisko

Temperatura pracy: -10 °C ~ 25 °C
(14 °F ~ 77 °F)
Temperatura przechowywania: -20
°C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% (bez
kondensacji)
Wilgotność przechowywania: 5% ~
95% (bez kondensacji)

Normy elektryczne

IEC62368, IEC55032, IEC55035

Wymiary

Główna część: 52.5 × 47 × 28 mm

2.07 × 1.85 × 1.1 cala
Długość wtyczki: 37.5 mm
1.48 cala

Waga 93.4 g (3.29 oz)

Zawartość
opakowania Główny produkt
Przewodnik bezpieczeństwa