

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-fs1010p-8xfe-poe-120w-p-13917.html>

CUDY Przełącznik FS1010P 8xFE PoE+ 120W



Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47256416
Kod producenta	POE+
Kod EAN	6971690790974
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Przełącznik FS1010P 8xFE PoE+ 120W

FS1010P 8-portowy przełącznik 10/100M PoE+ z 2 portami Uplink

- Obsługa standardu IEEE802.3at i IEEE802.3af
- Całkowita moc wyjściowa PoE 120 W, do 32 W dla jednego portu PoE
- Obsługa kontroli przepływu IEEE802.3x full duplex i half duplex
- Obsługa funkcji VLAN i CCTV
- Diody na panelu do monitorowania stanu pracy i pomocy w analizie usterek
- Doskonały mechanizm bezpieczeństwa

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 10
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Liczba portów PoE+:** 8
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów SFP56:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward

-
- **Przepustowość:** 2 Gb/s
 - **Prędkość przekazywania:** 1.48 Mpps
 - **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8000
 - **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
 - **Rozmiar ramki Jumbo:** 1.528 KB
 - **Możliwość łączenia w stos:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE802.3 at IEEE802.3 af IEEE802.3 x IEEE802.3 az
 - **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:** Tryby: VLAN, CCTV
 - **Typ obudowy:** Desktop
 - **Wentylator :** Nie
 - **Zasilacz :** Wewnętrzny
 - **Pobór mocy:** 120 W
 - **Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):** 50000 h
 - **Zasilanie:** 100~240V AC 50/60Hz PoE: Porty: 1-8 Budżet PoE: 120W Moc dla jednego portu:32 W
 - **Wymiary:** 220 x 150 x 44 mm
 - **Waga:** 1 kg
 - **Wymagania środowiskowe:** Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C
Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
 - **Certyfikaty:** CE FCC Class A