

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-fs1010pg-8xfe-poe-120w-2xgigabit-uplink-p-13918.html>

Cudy Przełącznik FS1010PG 8xFE PoE+ 120W 2xGigabit Uplink



Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47256417
Kod producenta	FS1010PG
Kod EAN	6971690791254
Producent	Cudy

Opis produktu

Przełącznik FS1010PG 8xFE PoE+ 120W 2xGigabit Uplink

FS1010PG 8-portowy przełącznik 10/100M PoE+ z 2 portami Gigabit Uplink

- Obsługa standardu IEEE802.3at i IEEE802.3af
- Całkowita moc wyjściowa PoE 120 W, do 32 W dla jednego portu PoE
- Obsługa kontroli przepływu IEEE802.3x full duplex i half duplex
- Obsługa funkcji VLAN i CCTV
- Diody na panelu do monitorowania stanu pracy i pomocy w analizie usterek
- Doskonały mechanizm bezpieczeństwa

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 8
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 2
- **Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Liczba portów PoE+:** 8
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów SFP56:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie

-
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
 - **Przepustowość:** 2 Gb/s
 - **Prędkość przekazywania:** 1.48 Mpps
 - **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8000
 - **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
 - **Rozmiar ramki Jumbo:** 1.528 KB
 - **Możliwość łączenia w stos:** Nie
 - **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at IEEE802.3ab
 - **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:** Tryby: VLAN, CCTV
 - **Typ obudowy:** Desktop
 - **Wentylator :** Nie
 - **Zasilacz :** Wewnętrzny
 - **Pobór mocy:** 120 W
 - **Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):** 50000 h
 - **Zasilanie:** Wejście: AC100 ~ 240V Wyjście: 52V ~ 2.3A PoE: Porty: 1-8 Budżet PoE: 120W Moc dla jednego portu: 32 W
 - **Wymiary:** 220 x 150 x 44 mm
 - **Wymagania środowiskowe:** Temperatura pracy 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania -40°C ~ 70°C Wilgotność robocza 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania 5% ~ 90% bez kondensacji