Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-gs1016-16xge-metalowa-obudowa-p-16473.html



CUDY Przełącznik GS1016 16xGE metalowa obudowa

Cena brutto	**161,00 zł**
Cena netto	**130,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60980515**
Kod producenta	**GS1016**
Kod EAN	**6971690791117**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

CUDY Przełącznik GS1016 16xGE metalowa obudowa

16-portowy przełącznik Gigabit GS1016

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x i IEEE 802.3ab
- 16 portów 10/100/1000Mbps Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
- Metoda przełączania Store-and-Forward
- Obsługuje automatyczne uczenie i odnawianie adresów MAC

Wysoka wydajność

Porty RJ45 z funkcją automatycznej negocjacji umożliwia przesyłanie dużych plików, a ponadto są kompatybilne z urządzeniami Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Kontrola przepływu IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu i funkcja backpressure w trybie półduplexu zwiększają przepustowość, zmniejszając przeciążenie sieci i zapewniając niezawodną pracę przełącznika.

Oszczędzanie energii

Oszczędzaj energię do 40%. GS1016 wykorzystuje technologię Green Ethernet, aby zapewnić kompatybilność z siecią bez utraty wydajności. Przełącznik automatycznie wyłącza nieużywane podzespoły i dostosowuje moc wyjściową do różnych długości kabla Ethernet. Pomaga oszczędzać energię do 40%.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**GS1016 2.0**
Interfejsy	Gigabit RJ45 Ports: 16 Extend Mode Ports: #1~#14 VLAN Mode Ports: #1~#14 LED: Power, Speed/Link/ACT każdego portu Ethernet Power Input: AC Inlet Przyciski: VLAN / Default / Extend (DIP Switch)

Wydajność	Prędkość miedziana: - Cat. 3: 100 m @ 10 Mbps - Cat. 5: 100 m @ 100 Mbps - Cat. 5e: 100 m @ 1 Gbps - Cat. 5e: 250 m @ 10 Mbps (Uwaga: 250 m dostępne tylko na portach Extend Mode po aktywacji trybu Extend.) MAC Address Table: 8192 Max Switching Capacity: 32 Gbps Max Forwarding Rate: 23.808 Mpps
Zasilanie	Metoda: AC AC: 90–260V~, 50/60Hz Max Power Consumption: 15W
Przełączanie / Protokoły	802.3 Protokoły: - 802.3x Flow Control - 802.3i 10BASE-T - 802.3u 100BASE-TX - 802.3ab 1000BASE-T L2 Features: - IGMP Snooping - Loop Prevention
Niezawodność / Środowisko	Uziemienie: Three-Prong Plug, Grounding Point Temperatura pracy: 0~40 ℃ Temperatura przechowywania: -40~70 ℃ Wilgotność pracy: 10–90% RH Wilgotność przechowywania: 5–90% RH
Mechanika / Instalacja	Wymiary: 200 × 118 × 44 mm (7.87 × 4.65 × 1.73 inches) Obudowa: Metal Instalacja: Desktop / Rackmount via Brackets
Zawartość opakowania	GS1016 Power Cord Installation Guide Mounting Kit

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**GS1016 2.0**
Interfejsy	Gigabit RJ45 Ports: 16 Extend Mode Ports: #1~#14 VLAN Mode Ports: #1~#14 LED: Power, Speed/Link/ACT każdego portu Ethernet

	Power Input: AC Inlet Przyciski: VLAN / Default / Extend (DIP Switch)
Wydajność	Prędkość miedziana: - Cat. 3: 100 m @ 10 Mbps - Cat. 5: 100 m @ 100 Mbps - Cat. 5e: 100 m @ 1 Gbps - Cat. 5e: 250 m @ 10 Mbps (Uwaga: 250 m dostępne tylko na portach Extend Mode po aktywacji trybu Extend.) MAC Address Table: 8192 Max Switching Capacity: 32 Gbps Max Forwarding Rate: 23.808 Mpps
Zasilanie	Metoda: AC AC: 90–260V~, 50/60Hz Max Power Consumption: 15W
Przełączanie / Protokoły	802.3 Protokoły: - 802.3x Flow Control - 802.3i 10BASE-T - 802.3u 100BASE-TX - 802.3ab 1000BASE-T L2 Features: - IGMP Snooping - Loop Prevention
Niezawodność / Środowisko	Uziemienie: Three-Prong Plug, Grounding Point Temperatura pracy: 0~40 ℃ Temperatura przechowywania: -40~70 ℃ Wilgotność pracy: 10–90% RH Wilgotność przechowywania: 5–90% RH
Mechanika /	Wymiary: 200 × 118 × 44 mm (7.87

Instalacja	× 4.65 × 1.73 inches) Obudowa: Metal Instalacja: Desktop / Rackmount via Brackets
Zawartość opakowania	GS1016 Power Cord Installation Guide Mounting Kit