Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-gs1024-24xge-metalowa-obudowa-sklep-kozienice-radom-p-15694.html

CUDY Przełącznik GS1024 24xGE metalowa obudowa SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**220,00 zł**
Cena netto	**178,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**54479093**
Kod producenta	**GS1024**
Kod EAN	**6971690791124**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

Rozbuduj swoją sieć firmową, podłączając nawet 24 urządzenia

Funkcjonalność:

- 24-portowy gigabitowy switch
- Możliwość montażu na biurku lub w szafie RACK
- Przepustowość 48 Gb/s dla szybkiego przesyłu
- Architektura non-blocking bez zakłóceń sieci
- VLAN z izolacją portów downlink dla bezpieczeństwa
- Tryb Extend z zasięgiem do 250 metrów
- 24 porty Gigabit Ethernet
- Przepustowość 1 Gb/s na każdym porcie
- Auto-negocjacja RJ-45 dostosowująca prędkość
- Wsparcie dla Full Duplex i Half Duplex
- Funkcja Auto-MDI/MDIX wykrywająca kable
- Energooszczędność dzięki zarządzaniu mocą portów

Efektywna sieć dla biznesu

Switch Cudy 24p GS1024 to zaawansowane urządzenie sieciowe idealne do rozbudowy infrastruktury firmowej. Dzięki 24 portom Ethernet Gigabit zapewnia wydajną obsługę połączeń dla licznych urządzeń.

Wysoka przepustowość i stabilność

Z przepustowością 48 Gb/s oraz architekturą non-blocking, GS1024 gwarantuje efektywne przesyłanie danych. Auto-negocjacja portów RJ-45 zapewnia optymalną prędkość transmisji, odpowiadającą potrzebom podłączonych urządzeń.

Zaawansowane zarządzanie i bezpieczeństwo

Tryb VLAN z izolacją portów downlink pozwala na kontrolowanie ruchu sieciowego, zwiększając bezpieczeństwo danych. Funkcja Extend umożliwia rozszerzenie zasięgu transmisji sygnału Ethernet do 250 metrów, idealne dla rozległych przestrzeni biurowych.

Energooszczędność i uniwersalność montażu

GS1024 oferuje energooszczędne rozwiązania, zmniejszając zużycie energii i koszty eksploatacji. Możliwość montażu na biurku lub w szafie RACK dodaje elastyczności w konfiguracji sieci.

GS1024L 1.0 — SPECYFIKACJA

Interfejsy	24 × portów Gigabit RJ45 Port RJ45 ekranowany: Tak Porty Extend Mode: #1–#22 Porty VLAN Mode: #1–#22 LED: – Zasilanie – Speed/Link/ACT każdego portu Ethernet Wejście zasilania: AC Inlet Przyciski: DIP VLAN / Default / Extend
Wydajność	Prędkości i dystanse (skrętka miedziana): – Cat.3+: 10 Mbps do 100 m – Cat.5+: 100 Mbps do 100 m – Cat.5e+: 1 Gbps do 100 m – Cat.5e+: 10 Mbps do 250 m (tylko w Extend Mode) Uwaga: 250 m tylko na portach Extend Mode po aktywacji funkcji Tablica MAC: 8192 Maks. przepustowość przełączania: 48 Gbps Maks. prędkość przekazywania: 35.712 Mpps Jumbo Frame: 15 KB Bufor pakietów: 4 Mbit
Zasilanie	Oszczędzanie energii: Tak Metody zasilania: AC AC 90–260 V~, 50/60 Hz Maks. pobór mocy: 11 W Pobór mocy w spoczynku: 6.8 W
Protokoły i funkcje L2	Protokoły 802.3: – 802.3x Flow Control – 802.3i 10BASE-T – 802.3u 100BASE-TX – 802.3ab 1000BASE-T Protokoły 802.1: – 802.1p: QoS / CoS Funkcje L2: – IGMP Snooping – Zapobieganie pętlom – Wykrywanie pętli – DSCP QoS – 802.1p QoS
Niezawodność	Uziemienie: – Wtyczka trójbolcowa – Punkt uziemienia EMS: IEC/EN 61000-4-2, Poziom 3 — ESD: Kontakt 6 kV, Powietrze 8 kV IEC/EN 61000-4-5, Poziom 4 — Surge: Zasilanie DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV Warunki pracy: 0–40 °C (32–104 °F) Warunki przechowywania: –40–70 °C (–40–158 °F) Wilgotność pracy: 10–90% bez kondensacji

	Wilgotność przechowywania: 5–90% bez kondensacji
Mechaniczne	Wymiary: 440 × 180 × 44 mm 17.32 × 7.09 × 1.73 in Waga produktu: EU/US: 1671 g (58.94 oz.), EU: 1650 g (58.2 oz.) Materiał obudowy: metal Instalacja: biurko, rack (uchwyty montażowe w zestawie)
Zawartość opakowania	GS1024L Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy

Specyfikacja

GS1024L 1.0 — SPECYFIKACJA

Interfejsy	24 × portów Gigabit RJ45 Port RJ45 ekranowany: Tak Porty Extend Mode: #1–#22 Porty VLAN Mode: #1–#22 LED: – Zasilanie – Speed/Link/ACT każdego portu Ethernet Wejście zasilania: AC Inlet Przyciski: DIP VLAN / Default / Extend
Wydajność	Prędkości i dystanse (skrętka miedziana): – Cat.3+: 10 Mbps do 100 m – Cat.5+: 100 Mbps do 100 m – Cat.5e+: 1 Gbps do 100 m – Cat.5e+: 10 Mbps do 250 m (tylko w Extend Mode) Uwaga: 250 m tylko na portach Extend Mode po aktywacji funkcji Tablica MAC: 8192 Maks. przepustowość przełączania: 48 Gbps

	Maks. prędkość przekazywania: 35.712 Mpps Jumbo Frame: 15 KB Bufor pakietów: 4 Mbit
Zasilanie	Oszczędzanie energii: Tak Metody zasilania: AC AC 90–260 V~, 50/60 Hz Maks. pobór mocy: 11 W Pobór mocy w spoczynku: 6.8 W
Protokoły i funkcje L2	Protokoły 802.3: – 802.3x Flow Control – 802.3i 10BASE-T – 802.3u 100BASE-TX – 802.3ab 1000BASE-T Protokoły 802.1: – 802.1p: QoS / CoS Funkcje L2: – IGMP Snooping – Zapobieganie pętlom – Wykrywanie pętli – DSCP QoS – 802.1p QoS
Niezawodność	Uziemienie: – Wtyczka trójbolcowa – Punkt uziemienia EMS: IEC/EN 61000-4-2, Poziom 3 — ESD: Kontakt 6 kV, Powietrze 8 kV IEC/EN 61000-4-5, Poziom 4 — Surge: Zasilanie DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV Warunki pracy: 0–40 °C (32–104 °F) Warunki przechowywania: –40–70 °C (–40–158 °F) Wilgotność pracy: 10–90% bez kondensacji

	Wilgotność przechowywania: 5–90% bez kondensacji
Mechaniczne	Wymiary: 440 × 180 × 44 mm 17.32 × 7.09 × 1.73 in Waga produktu: EU/US: 1671 g (58.94 oz.), EU: 1650 g (58.2 oz.) Materiał obudowy: metal Instalacja: biurko, rack (uchwyty montażowe w zestawie)
Zawartość opakowania	GS1024L Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy