

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-zaradzalny-gs2048ps4-720w-48ge-poe-4sfp-sklep-kozienice-radom-p-15363.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CUDY Przełącznik zarządzalny GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+ Sklep KOZIENICE RADOM

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 2 018,00 zł |
| Cena netto | 1 640,65 zł |
| Numer katalogowy | 50482703 |
| Kod producenta | CUDY_GS2048PS4 |
| Kod EAN | 6971690792725 |
| Producent | Cudy |

Opis produktu

CUDY Przełącznik GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+

Montowany w szafie przełącznik 48-GbE, 4-SFP+ Layer 2 PoE z zasilaczem 720 W i cichym systemem chłodzenia.



Wersja modelu : GS2048PS4 1.0

Protokoły

Protokół 802.3

802.3i 10 Mb/s przez skrętkę

802.3u 100 Mb/s przez skrętkę

802.3ab 1 Gb/s przez skrętkę

802.3z 1,25 Gb/s przez światłowód

Kontrola przepływu 802.3x

PoE 802.3af
802.3at PoE
Protokół 802.1
802.1d: STP
802.1s: MSTP
802.1p: protokół Qos/Cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu
802.1q: Działanie mostu VLAN
802.1s: MSTP
802.1w: RSTP
802.1ab: LLDP/LLDP-MED
Uwierzytelnianie użytkownika 802.1x

Interfejsy

Przyciski fizyczne Przycisk resetowania
Porty Ethernet PoE+ 44 × GbE
Porty Ethernet PoE++ 4x GbE
Porty bez PoE 4x 10G SFP+
Porty konsoli 1xRJ45
PROWADZONY
Moc
Status łącza/ACT/PoE każdego portu PoE
Moc wejściowa Wlot prądu przemianowego

Wydajność

Prędkość i odległość miedzi
Kabel Cat. 3 lub wyższy: 100 metrów przy 10 Mb/s
Kabel Cat. 5 lub wyższy: 100 metrów przy 100 Mb/s
Kabel Cat. 5e lub wyższy: 100 metrów przy gigabitach
Maksymalna stawka za przekierowanie 130 944 MP/s
Maksymalna pojemność przełączania 176 Gb/s
Tabela adresów MAC 32768
Sieci VLAN 4096
Rama Jumbo 12 KB
Bufor pakietów 16 Mbit

Moc

Metody zasilania AC
AC 100-240 V 50/60 Hz
Pobór mocy w stanie spoczynku (W) 12
Maksymalne zużycie energii (W) 720

Niezawodność

Metody uziemienia Wtyczka trójbolcowa
Środowisko Temperatura pracy: -10~50 °C (14~122 °F)
Temperatura przechowywania: -40~70 °C (-40~158 °F)
Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5%~95% bez kondensacji

Mechaniczny

Instalacja: Pulpit, Montaż w szafie typu rack za pomocą uchwytów
Materiał obudowy Metal
Wymiar 440×305×44 mm
17,32×12,01×1,73 cala
Waga produktu 720W | UE: 4910 g (173,2 uncji)

Zawartość opakowania

Produkt główny
Przewód zasilający
Zestaw montażowy
Instrukcja instalacji

Informacje o zamówieniu Waga opakowania detalicznego 720W | UE: 5649 g (173,2 uncji)
Masa netto kartonu 720 W | UE: 16,9 kg (37,26 funta)
Waga brutto kartonu 720 W | UE: 17,9 kg (39,46 funta)