

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-przelacznik-zaradzalny-gs2048ps4-720w-48ge-poe-4sfp-sklep-kozienice-radom-p-15363.html>

## CUDY Przełącznik zarządzalny GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+ Sklep KOZIENICE RADOM



Cena brutto **2 052,00 zł**

Cena netto **1 668,29 zł**

Numer katalogowy **50482703**

Kod producenta **CUDY\_GS2048PS4**

Kod EAN **6971690792725**

Producent **Cudy**

### Opis produktu

## CUDY Przełącznik GS2048PS4-720W 48GE PoE++ 4SFP+

Montowany w szafie przełącznik 48-GbE, 4-SFP+ Layer 2 PoE z zasilaczem 720 W i cichym systemem chłodzenia.



Wersja modelu : GS2048PS4 1.0

Protokoły

Protokół 802.3

802.3i 10 Mb/s przez skrętkę

802.3u 100 Mb/s przez skrętkę

802.3ab 1 Gb/s przez skrętkę

802.3z 1,25 Gb/s przez światłowód

Kontrola przepływu 802.3x

PoE 802.3af  
802.3at PoE  
Protokół 802.1  
802.1d: STP  
802.1s: MSTP  
802.1p: protokół Qos/Cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu  
802.1q: Działanie mostu VLAN  
802.1s: MSTP  
802.1w: RSTP  
802.1ab: LLDP/LLDP-MED  
Uwierzytelnianie użytkownika 802.1x

#### Interfejsy

Przyciski fizyczne Przycisk resetowania  
Porty Ethernet PoE+ 44 × GbE  
Porty Ethernet PoE++ 4x GbE  
Porty bez PoE 4x 10G SFP+  
Porty konsoli 1xRJ45  
PROWADZONY  
Moc  
Status łącza/ACT/PoE każdego portu PoE  
Moc wejściowa Wlot prądu przemiennego

#### Wydajność

Prędkość i odległość miedzi  
Kabel Cat. 3 lub wyższy: 100 metrów przy 10 Mb/s  
Kabel Cat. 5 lub wyższy: 100 metrów przy 100 Mb/s  
Kabel Cat. 5e lub wyższy: 100 metrów przy gigabitach  
Maksymalna stawka za przekierowanie 130 944 MP/s  
Maksymalna pojemność przełączania 176 Gb/s  
Tabela adresów MAC 32768  
Sieci VLAN 4096  
Rama Jumbo 12 KB  
Bufor pakietów 16 Mbit

#### Moc

Metody zasilania AC  
AC 100-240 V 50/60 Hz  
Pobór mocy w stanie spoczynku (W) 12  
Maksymalne zużycie energii (W) 720

#### Niezawodność

Metody uziemienia Wtyczka trójbolcowa  
Środowisko Temperatura pracy: -10~50 °C (14~122 °F)  
Temperatura przechowywania: -40~70 °C (-40~158 °F)  
Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji  
Wilgotność przechowywania: 5%~95% bez kondensacji

#### Mechaniczny

Instalacja: Pulpit, Montaż w szafie typu rack za pomocą uchwytów  
Materiał obudowy Metal  
Wymiar 440×305×44 mm  
17,32×12,01×1,73 cala  
Waga produktu 720W | UE: 4910 g (173,2 uncji)

#### Zawartość opakowania

Produkt główny  
Przewód zasilający  
Zestaw montażowy  
Instrukcja instalacji

Informacje o zamówieniu Waga opakowania detalicznego 720W | UE: 5649 g (173,2 uncji)  
Masa netto kartonu 720 W | UE: 16,9 kg (37,26 funta)  
Waga brutto kartonu 720 W | UE: 17,9 kg (39,46 funta)