

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## CUDY Punkt dostępowy AP3000 Gigabit AX3000 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>309,00 zł</b>
Cena netto	<b>251,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>54479103</b>
Kod producenta	<b>AP3000</b>
Kod EAN	<b>6971690792978</b>
Producent	<b>Cudy</b>

### Opis produktu

#### CUDY Punkt dostępowy AP3000 Gigabit AX3000

AX3000 to zaawansowany access point Wi-Fi, który łączy w sobie wysoką wydajność, szerokie możliwości konfiguracji i niezawodność. Jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników domowych, małych firm i instytucji, którzy wymagają stabilnego i szybkiego połączenia internetowego. Jego unikalne cechy, takie jak duża pojemność, elastyczne opcje zasilania i zaawansowane funkcje, wyróżniają go na tle konkurencji.

- AX3000 Wi-Fi 6: jednoczesna prędkość 574 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz i 2402 Mb/s na częstotliwości 5 GHz to łącznie 2976 Mb/s.
- Port Ethernet 2,5 Gb/s: Port Ethernet 2,5 Gb/s zwiększa całkowitą przepustowość Internetu.
- Kanał 160 MHz: Podwójna transmisja danych w szczytowym momencie na pojedynczym strumieniu dzięki HE160.
- Elastyczne zasilanie: Obsługa 802.3af/at, 48-57 V 12 V DC.
- Zaawansowana technologia bezprzewodowa: Optymalizacja wydajności sieci dzięki technologiom MU-MIMO, OFDMA, Band Steering i Beamforming.
- Cudy Mesh: Możliwość połączenia z kontrolerem Cudy Mesh / AP w celu umożliwienia szybkiego roamingu.
- Watchdog sprzętowy: Automatycznie restartuje AP, gdy oprogramowanie zawiesza się.

#### Cudy AP3000 - Niezrównana szybkość i wydajność sieci Wi-Fi 6

Cudy AP3000 oferuje rewolucyjną prędkość i wydajność dzięki technologii Wi-Fi 6 (AX3000), która zapewnia jednoczesną prędkość do 574 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz oraz 2402 Mb/s na częstotliwości 5 GHz, dając w sumie imponujące 2976 Mb/s. Dzięki temu masz pewność, że Twoje połączenie internetowe będzie super szybkie, niezależnie od liczby podłączonych urządzeń czy intensywności korzystania z sieci - idealne do pracy, streamingu czy gier online.

#### Superszybki port Ethernet 2,5 Gb/s

Dzięki portowi Ethernet o prędkości 2,5 Gb/s, urządzenie zwiększa całkowitą przepustowość Internetu, co pozwala na maksymalnie szybkie przesyłanie danych w sieci przewodowej. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy potrzebują stabilnego, ultraszybkiego połączenia - na przykład do obsługi sieci korporacyjnych, serwerów, czy do intensywnej pracy z dużymi plikami.

### **Kanał 160 MHz dla zwiększonej wydajności**

Cudy AP3000 obsługuje kanał 160 MHz, co oznacza podwójną transmisję danych w szczytowym momencie na pojedynczym strumieniu. Dzięki technologii HE160 masz pewność, że Twoja sieć będzie działać płynnie nawet przy dużym obciążeniu, co przekłada się na jeszcze wyższą wydajność podczas korzystania z wielu urządzeń jednocześnie.

### **Elastyczne opcje zasilania**

Dzięki wsparciu dla technologii tradycyjny zasilacz 12 V DC, Cudy AP3000 oferuje pełną elastyczność w instalacji i zasilaniu. To oznacza łatwiejsze wdrożenie, niezależnie od lokalizacji, oraz możliwość montażu w najbardziej dogodnym miejscu – czy to na ścianie, czy na suficie.

### **Zaawansowana technologia sieci bezprzewodowej**

Cudy AP3000 wyposażony jest w nowoczesne technologie, takie jak MU-MIMO, OFDMA, Band Steering i Beamforming, które optymalizują wydajność sieci, minimalizują opóźnienia i zapewniają lepsze pokrycie sygnałem w każdym zakątku Twojego domu lub biura. Dzięki nim możesz korzystać z szybkiego i niezawodnego Wi-Fi nawet przy dużym obciążeniu sieci.

### **Zintegrowana technologia Cudy Mesh**

Dzięki technologii Cudy Mesh, AP3000 może być łatwo połączony z innymi urządzeniami w sieci, umożliwiając płynne przełączanie się między punktami dostępu i szybki roaming w całej przestrzeni. To rozwiązanie sprawia, że sieć działa bez zakłóceń, idealnie nadając się do dużych powierzchni biurowych czy domów.

### **Automatyczna niezawodność dzięki watchdogowi sprzętowemu**

Cudy AP3000 został wyposażony w sprzętowy watchdog, który automatycznie restartuje urządzenie w przypadku zawieszenia oprogramowania. To gwarantuje, że Twoja sieć będzie zawsze działać sprawnie i niezawodnie, bez potrzeby ręcznej interwencji.

### **Wydajny procesor i solidna konstrukcja**

Dwurdzeniowy procesor Cortex-A53 1,3 GHz, wsparty przez 512 MB RAM oraz 256 MB ROM, gwarantuje szybkie przetwarzanie danych i stabilność nawet przy dużym obciążeniu. Cudy AP3000 to urządzenie stworzone z myślą o niezawodności i wydajności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników biznesowych i domowych.

### **Kompaktowy i łatwy w montażu**

Dzięki eleganckiemu, kompaktowemu designowi oraz możliwości montażu na ścianie lub suficie, AP3000 idealnie wkomponuje się w każde wnętrze, a zestaw montażowy ułatwia jego instalację. 5 wewnętrznych anten dookólnych zapewnia szerokie pokrycie sygnałem, eliminując martwe strefy w całym pomieszczeniu.

---

#### SPECYFIKACJA

---

Wersja modelu

**AP3000 1.0**

CPU	1.3 GHz dwurdzeniowy CPU
Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NAND DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4
Wireless	Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2402 Mbps Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 574 Mbps Strumienie 5 GHz: 3T3R (3×3 MIMO) Strumienie 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 5 × wewnętrzne FEM / PA/LNA: - 5 GHz: 3 × zewnętrzne - 2.4 GHz: 2 × zewnętrzne Beamforming: Tak Zasięg maksymalny: 200 m (656 ft) Wydajność ścienna: - 2 drewniane ściany < 10 cm - 1 betonowa < 20 cm lub 2 betonowe < 10 cm
Interfejsy	Porty 2.5G RJ45: 1 Uwagi Ethernet: Obsługuje zasilanie PoE LED: System Przyciski fizyczne: Reset Wejście zasilania: DC Jack oraz PoE przez port Ethernet
Zasilanie	Metody zasilania: - DC - 802.3at/af PoE - Pasywne PoE  Wejście DC: 12V 1.5A Pasywne PoE: 48 ~ 57V  Zasilacz AP3000 (w zestawie): Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Wyjście: 12V 1.5A DC  Zasilacz AP3000_P PoE (w zestawie): Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Wyjście: 48V Pasywne PoE  Maksymalne zużycie energii: 12 W (PoE) / 12 W (DC) Zużycie energii w spoczynku: 6.1 W
Niezawodność	Zaawansowane: Sprzętowy watchdog EMC: ESD - Kontakt: 4kV, Powietrze: 8kV Temperatura pracy: -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Instalacja: Montaż na ścianie / suficie Wymiary: $\Phi 231.9 \times 57.1$ mm ( $\Phi 9.13 \times 2.25$ in) Waga: 494 g (17.43 oz)
Zawartość opakowania	AP3000 Zasilacz Zestaw montażowy Kabel Ethernet Instrukcja instalacji

## Specyfikacja

---

### SPECYFIKACJA

---

Wersja modelu

**AP3000 1.0**

CPU

1.3 GHz dwurdzeniowy CPU

Pamięć /  
Przechowywanie

Flash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NAND  
DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Wireless