

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-lt400-outdoor-4g-lte-sim-n300-p-13932.html>



CUDY Router LT400 Outdoor 4G LTE SIM N300

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47256431
Kod producenta	LT400 Outdoor_EU
Kod EAN	6971690792916
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Router LT400 Outdoor 4G LTE SIM N300

Router LT400 Outdoor

- LTE FDD/TDD kat. 4
- Wi-Fi N300
- 1 x10/100 Mb/s WAN/LAN
- Gniazdo nanoSIM
- Pasywne PoE 24V
- 2 x wewnętrzne anteny WiFi + 2 x odłączane anteny 4G
- VPN i DDNS
- Wodoodporność IP65

- **Model:** LT400 Outdoor
- **Typ:** GSM 3G/4G
- **Transmisja danych:** EDGE,UMTS,LTE
- **Sieć GSM:** 900 MHz,1900 MHz
- **Sieć UMTS:** 900 MHz,2100 MHz
- **Sieć LTE:** 700 MHz,800 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz
- **Obsługa sieci Aero2:** Nie
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n,IPv4,IPv6
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Liczba anten :** 4
- **Antena:** Wewnętrzna,Zewnętrzna odłączana
- **Zysk anteny:** 5 dBi

-
- **Bezpieczeństwo:** WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK
 - **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:** Typ sieci WAN: 4G/dynamiczny adres IP/statyczny adres IP/PPPoE DHCP: serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów Dynamiczny DNS: Kompatybilny z 15 innymi dostawcami DDNS NAT: przekierowanie portów, wyzwalanie portów, UPnP, DMZ Serwer i klient VPN: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier Protokół CWMP: TR069 / TR098 / TR111 / TR181 Zgodność z serwerem ACS: GenieACS, OpenACS Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne, Wake on LAN TTL: Extend/Spoof/Custom DNS: Cloudare/Google/Custom Protokoły internetowe: IPv4 / IPv6 IPv6: Relay; Dynamiczny (SLAAC/DHCPv6); Statyczny (stały adres IP); Przejść przez; MAP-E (podwójny stos); DS-Lite (podwójny stos) SMS: wyślij/odbierz Blokada pasma 4G
 - **Czytnik kart pamięci:** Brak
 - **Porty we/wy:** 1 x 10/100 Mbit/s LAN / WAN (Combo), 1 x Slot karty SIM
 - **Karta SIM:** Nano
 - **Zasilanie:** Pasywny adapter PoE 24V/0,5A
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux, Unix, Novell NetWare, Mac OS, Windows 98 SE, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
 - **Wymagania sprzętowe:** Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka obsługująca język Java
 - **Wymagania środowiskowe:** Temperatura pracy: -20°C do 60°C Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
 - **Akcesoria w zestawie:** 2 x odłączana antena 4G Pasywny adapter PoE 24V/0,5A Akcesoria do instalacji na słupie Kabel Ethernet Przewodnik szybkiej instalacji
 - **Kolor:** Biały
 - **Wymiary:** Korpus routera: 240 x 100 x 53,7 mm Anteny 4G: 197,5 x 21,6 x 15,5 mm
 - **Pozostałe parametry:** Szybkość transmisji danych Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11n/g/b, 300 Mbps) Szybkość transmisji danych komórkowych: FDD: Maks. 150 Mbps (DL)/ 50 Mbps (UL) TDD: Maks. 130 Mbps (DL)/ 30 Mbps (UL) DC-HSDPA: Maks. 21 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) WCDMA: 384 Kbps (DL/UL)