

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-mesh-p4-wi-fi-6-obsluga-sim-5g-do-3-4-gbps-vpn-245-ghz-p-17035.html>



Cudy router MESH P4 Wi-Fi 6 obsługa SIM 5G do 3,4 Gbps VPN 2.4/5 GHz

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	64567954
Kod producenta	P4
Kod EAN	6971690793562
Producent	Cudy

Opis produktu

Router Wi-Fi 6 5G SA/NSA AX3000

Router 5G WiFi 6 wykorzystujący standard 3GPP Release 16, zapewniający maksymalną prędkość pobierania 3,4 Gb/s. Posiada dwa chipsety Qualcomm, dwa gniazda SIM i kartę AX3000 WiFi 6 o dużej pojemności.

5G. Maks. prędkość pobierania 3,4 Gb/s.

Wyposażony w zaawansowany standard 5G Rel. 16, P4 zwiększa prędkość pobierania danych w sieci komórkowej do 3,4 Gb/s, co dorównuje prędkości łącza szerokopasmowego. Superszybka karta Wi-Fi 6 AX3000 zbudowana na wydajnym dwurdzeniowym procesorze Qualcomm zapewnia łączność o dużej przepustowości. Streamuj na żywo w jakości 4K i pobieraj pliki z pełną prędkością z łatwością.

Podłącz kartę SIM, aby korzystać z sieci

- **Dom** - Łatwe w instalacji Wi-Fi typu „podłącz i korzystaj” w każdym domu — bez sztywnego abonamentu szerokopasmowego.
- **Samochód** - Zapewnij przyzwoitą sieć dla wszystkich urządzeń w podróży.
- **Monitoring** - Upewnij się, że sieć jest zawsze włączona dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowej.
- **Stanowisko** - Skorzystaj z elastycznego planu taryfowego z kartą SIM, aby wyposażać swoje tymczasowe stoisko w szybką sieć. (Karta SIM nie jest dołączona)

Bogata łączność przewodowa

Trzy porty Gigabit Ethernet zapewniają stabilne współdzielenie sieci przewodowej. Dwa złącza SMA umożliwiają instalację niestandardowych anten komórkowych.

Narzędzia do tworzenia sieci dostosowanych do indywidualnych potrzeb

- **Bezpieczny dostęp VPN** - Oprócz zarządzania przez chmurę Cudy, ten router obsługuje wiele protokołów VPN, umożliwiając zdalną pracę z X lub udostępnianie komercyjnego VPN wszystkim użytkownikom.
- **Bądź w kontakcie** - Ustaw port WAN/LAN w trybie WAN, połącz się z usługą szerokopasmową, a następnie utwórz kopię zapasową za pomocą połączenia 5G.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	P4 1.0
Procesor	1.0 GHz Dual-core ARM Cortex-A53
Pamięć	Flash: 128 MB (1 Gbit) NAND RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR3
Standardy komórkowe	5G Rel. 16 DL 4G Cat. 19 / UL 4G Cat. 18
Anteny komórkowe	6× wewnętrzne 2× złącza SMA dla anten zewnętrznych Złącze: SMA żeńskie
SIM	1× Nano SIM eSIM (opcjonalnie dla ISP)
Wersje regionalne	EU
Region i prędkości 5G (EU)	Obsługiwane regiony: Europa, MEA, APAC (bez JP, CN), Brazylia Maks. DL: 3.4 Gbps (NSA) / 2.4 Gbps (SA) Maks. UL: 550 Mbps (NSA) / 900 Mbps (SA) Advanced: DL/UL 4CA, DL 4×4 MIMO, UL 2×2 MIMO
Obsługiwane pasma	5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE-TDD: B38/40/41/42/43/71 WCDMA: B1/5/8
Prędkość Wi-Fi	5 GHz: 2402 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps
Strumienie i anteny Wi-Fi	5 GHz: 2×2 MIMO 2.4 GHz: 2×2 MIMO Anteny wewnętrzne Beamforming — Tak

	FEM / PA/LNA: 5 GHz: 2× zewnętrzne 2.4 GHz: 2× zewnętrzne
Zasięg Wi-Fi	Do 170 m (w otwartym terenie) Rzeczywisty zasięg zależny od układu pomieszczeń i materiałów ścian. Przenikalność ścian: 2× drewniane < 10 cm 1× betonowa < 20 cm
Interfejsy	Przyciski: WPS, Reset Porty RJ45: 3× Gigabit 1× konfigurowalny WAN/LAN, pozostałe LAN LED: Power, Internet, Wi-Fi, Cellular Zasilanie: DC Jack
Zasilanie	Metoda: DC Wejście: 12V 2.5A Zasilacz: 100–240 V AC (50/60 Hz) Wyjście: 12V 2.5A DC Maks. pobór mocy: 21.7 W
Niezawodność	EMC: ESD — 4 kV kontakt / 8 kV powietrze
Środowisko pracy	Praca: 0°C ~ 40°C Magazynowanie: -40°C ~ 70°C Wilgotność pracy: 10%–90% (bez kond.) Wilgotność przechowywania: 5%–90% (bez kond.)
Certyfikaty	FCC, CE
Wymiary	Ø116 × 202 mm (4.57 × 7.95 in)
Waga	656 g
Instalacja	Desktop
Zawartość opakowania	P4 Zasilacz Kabel Ethernet Instrukcja instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu

P4 1.0

Procesor	1.0 GHz Dual-core ARM Cortex-A53
Pamięć	Flash: 128 MB (1 Gbit) NAND RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR3
Standardy komórkowe	5G Rel. 16 DL 4G Cat. 19 / UL 4G Cat. 18
Anteny komórkowe	6× wewnętrzne 2× złącza SMA dla anten zewnętrznych Złącze: SMA żeńskie
SIM	1× Nano SIM eSIM (opcjonalnie dla ISP)
Wersje regionalne	EU
Region i prędkości 5G (EU)	Obsługiwane regiony: Europa, MEA, APAC (bez JP, CN), Brazylia Maks. DL: 3.4 Gbps (NSA) / 2.4 Gbps (SA) Maks. UL: 550 Mbps (NSA) / 900 Mbps (SA) Advanced: DL/UL 4CA, DL 4×4 MIMO, UL 2×2 MIMO
Obsługiwane pasma	5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE-TDD: B38/40/41/42/43/71 WCDMA: B1/5/8
Prędkość Wi-Fi	5 GHz: 2402 Mbps 2.4 GHz: 574 Mbps
Strumienie i anteny Wi-Fi	5 GHz: 2×2 MIMO 2.4 GHz: 2×2 MIMO Anteny wewnętrzne Beamforming — Tak

FEM / PA/LNA:

5 GHz: 2× zewnętrzne

2.4 GHz: 2× zewnętrzne

Zasięg Wi-Fi