Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-wr1500-gigabit-wifi-6-mesh-ax1500-p-16479.html



CUDY Router WR1500 Gigabit WiFi 6 Mesh AX1500

Cena brutto	**152,00 zł**
Cena netto	**123,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60980523**
Kod producenta	**WR1500**
Kod EAN	**6971690793159**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

CUDY Router WR1500 Gigabit WiFi 6 Mesh AX1500

Wi-Fi o dużej pojemności dla inteligentnego domu

Przechodź w formie buforowania dzięki standardom Wi-Fi 6. Zaawansowana modulacja 1024-QAM i wyższa częstotliwość symboli zwiększa prędkość 5 GHz o 38%, oferując superszybkie pobieranie rywalizując z siecią przewodową Gigabit Ethernet.

Klient VPN, Kontrola rodzicielska, Cudy Mesh, IPTV

Umożliwia pracę w domu i bezpieczny dostęp zdalny dzięki obsłudze popularnych protokołów VPN
Ustaw harmonogram Wi-Fi i blokuj nieodpowiednie strony internetowe, aby chronić swoich bliskich.
Obsługuje Cudy Mesh, aby umożliwić bezproblemowy roaming dla całego domu dzięki innym urządzeniom Cudy Mesh.
Skonfiguruj określony port sieciowy dla transmisji IPTV, aby dostarczać usługi telewizyjne od operatora sieci do telewizora.

Zaszyfruj swoje Wi-Fi do najwyższego poziomu

WPA i WPA2 są słabe pod ryzykiem ataków. WPA3, jako najnowszy protokół szyfrowania, szyfruje twoją komunikację bezprzewodową do najlepszego poziomu, chroniąc Twoje dane przed wyciekiem.

Aplikacja Cudy

Zarządzaj swoją siecią z telefonu. Ten model obsługuje zdalne sterowanie w chmurze i kontrolę lokalną za pośrednictwem aplikacji Cudy.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WR1500 1.0**
CPU	Procesor 1 GHz
Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR2
Wireless	Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 1201 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 300 Mb/s Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 4 × naprawiono

	FEM / PA/LNA: – 5 GHz: 2 × wewnętrzne – 2.4 GHz: 2 × wewnętrzne Beamforming: Prawda Zasięg maksymalny: 170 m (558 ft) Wydajność ścienna: – 2 drewniane ściany < 10 cm (4") – 1 betonowa ściana < 20 cm (7")
Interfejsy	Porty Gigabit RJ45: 4 Uwagi Ethernet: 1 × port WAN, pozostałe LAN LED: System Przyciski fizyczne: – Przycisk WPS – Przycisk resetowania Wejście zasilania: DC Jack
Zasilanie	Metody zasilania: – DC Wejście DC: 12V 1A Adapter zasilania: Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Wyjście: 12V 1A DC Maksymalne zużycie energii: 10 W
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Instalacja: Pulpit / montaż na ścianie Wymiary: 183.3 × 109 × 35 mm (7.22 × 4.29 × 1.38 in) Waga produktu: – UE: 220 g (7.76 oz) – ZH: 224.6 g (7.92 oz)
Zawartość opakowania	WR1500 Adapter zasilania Kabel Ethernet Przewodnik instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WR1500 1.0**
CPU	Procesor 1 GHz

Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR2
Wireless	