

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-wr1500-gigabit-wifi-6-mesh-ax1500-p-16479.html>

CUDY Router WR1500 Gigabit WiFi 6 Mesh AX1500

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60980523
Kod producenta	WR1500
Kod EAN	6971690793159
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Router WR1500 Gigabit WiFi 6 Mesh AX1500

Wi-Fi o dużej pojemności dla inteligentnego domu

Przechodź w formie buforowania dzięki standardom Wi-Fi 6. Zaawansowana modulacja 1024-QAM i wyższa częstotliwość symboli zwiększa prędkość 5 GHz o 38%, oferując superszybkie pobieranie rywalizując z siecią przewodową Gigabit Ethernet.

Klient VPN, Kontrola rodzicielska, Cudy Mesh, IPTV

Umożliwia pracę w domu i bezpieczny dostęp zdalny dzięki obsłudze popularnych protokołów VPN. Ustaw harmonogram Wi-Fi i blokuj nieodpowiednie strony internetowe, aby chronić swoich bliskich. Obsługuje Cudy Mesh, aby umożliwić bezproblemowy roaming dla całego domu dzięki innym urządzeniom Cudy Mesh. Skonfiguruj określony port sieciowy dla transmisji IPTV, aby dostarczać usługi telewizyjne od operatora sieci do telewizora.

Zaszyfruj swoje Wi-Fi do najwyższego poziomu

WPA i WPA2 są słabe pod ryzykiem ataków. WPA3, jako najnowszy protokół szyfrowania, szyfruje twoją komunikację przewodową do najlepszego poziomu, chroniąc Twoje dane przed wyciekami.

Aplikacja Cudy

Zarządzaj swoją siecią z telefonu. Ten model obsługuje zdalne sterowanie w chmurze i kontrolę lokalną za pośrednictwem aplikacji Cudy.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	WR1500 1.0
CPU	Procesor 1 GHz
Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR2
Wireless	Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 1201 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 300 Mb/s Strumień 5 GHz: 2T2R (2x2 MIMO) Strumień 2.4 GHz: 2T2R (2x2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 4 × naprawiono

FEM / PA/LNA:
- 5 GHz: 2 × wewnętrzne
- 2.4 GHz: 2 × wewnętrzne
Beamforming: Prawda
Zasięg maksymalny: 170 m (558 ft)
Wydajność ścienna:
- 2 drewniane ściany < 10 cm (4")
- 1 betonowa ściana < 20 cm (7")

Interfejsy	Porty Gigabit RJ45: 4 Uwagi Ethernet: 1 × port WAN, pozostałe LAN LED: System Przyciski fizyczne: - Przycisk WPS - Przycisk resetowania Wejście zasilania: DC Jack
Zasilanie	Metody zasilania: - DC Wejście DC: 12V 1A Adapter zasilania: Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Wyjście: 12V 1A DC Maksymalne zużycie energii: 10 W
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Instalacja: Pulpit / montaż na ścianie Wymiary: 183.3 × 109 × 35 mm (7.22 × 4.29 × 1.38 in) Waga produktu: - UE: 220 g (7.76 oz) - ZH: 224.6 g (7.92 oz)
Zawartość opakowania	WR1500 Adapter zasilania Kabel Ethernet Przewodnik instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu

WR1500 1.0

CPU

Procesor 1 GHz

Pamięć /
Przechowywanie

Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR
DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR2

Wireless