

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-system-wifi-mesh-ax3000-m3000-1-pack-sklep-kozienice-radom-p-13803.html>



CUDY System WiFi Mesh AX3000 M3000 (1-Pack) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	262,00 zł
Cena netto	213,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	46868671
Kod producenta	15016137934
Kod EAN	6971690792947
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY System WiFi Mesh AX3000 M3000 (1-Pack)

System mesh Wi-Fi 6 z pięcioma antenami, zapewniający superszybką sieć dla domów o dużej powierzchni, idealny do gier oraz przesyłania strumieniowego 4K, wyposażony w Cudy Mesh, kontrolę aplikacji, VPN, HE160, OFDMA i MU-MIMO. Idealny się do dostępu do Internetu o szybkości do 2,5 Gb/s.

Wersja modelu : M3000 1.0

Procesor

Zestaw układów scalonych MT7981

Szczegóły procesora 1,3 GHz dwurdzeniowy, ARM Cortex-A53

Pamięć/Magazynowanie

Pamięć Flash/ROM 128 MB (1 Gbit) NAND

Pamięć DDR/RAM 256 MB (2 Gbit) DDR3

Bezprzewodowy

Prędkość Wi-Fi 5 GHz 2402 Mb/s

Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz 574 Mb/s

Strumień Wi-Fi 5 GHz 2T2R (2x2 MIMO)

Strumień Wi-Fi 2,4 GHz 2T2R (2x2 MIMO)

Anteny Wi-Fi 5x Wewnętrzny

Maksymalny zysk anteny 5 GHz 5,1dBi

Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz 4,2dBi

MES lub PA/LNA

5 GHz: 3x Wewnętrzne

2,4 GHz: 2× Wewnętrzne
Formowanie wiązki PRAWDA
Zasięg Wydajność Maks.: 200 m (656 stóp)
Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia.
Wydajność ściany Dwie ściany drewniane o grubości < 10 cm (4")
Jedna ściana betonowa o grubości < 20 cm (7") lub dwie ściany betonowe o grubości < 10 cm (4")
Pakiet Multi-Pack do użytku wewnątrz pomieszczeń 2 Pack: 400 m² (3900 sq ft)
3 Pack: 600 m² (5500 sq ft)
Zastosowano w sytuacji bezprzewodowego backhulu. Umieść w centrum każdego piętra, z maksymalnie trzema przeszkodami w każdym pomieszczeniu.

Interfejsy

Porty RJ45 2.5G 1
Porty gigabitowe RJ45 1
Notatki dotyczące sieci Ethernet Port 2.5G to port WAN, port Gigabit to port LAN
PROWADZONY
System
Prędkość/Łącze/ACT portu Ethernet
Przyciski fizyczne
Przycisk WPS
Przycisk resetowania
Moc wejściowa Gniazdo DC

Moc

Metody zasilania Prąd stały
Prąd stały 12V 1A
Zasilacz Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Wyjście: 12 V 1 A DC
Nieawodność Środowisko
Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Certyfikaty

FCC, WE

Mechaniczny

Instalacja - Pulpit
Wymiar Φ110×154,5 mm
Φ4,33×6,08 cala
Waga produktu 360 g (12,7 uncji)

Zawartość opakowania

M3000
Zasilacz
Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Informacje o zamówieniu

Waga opakowania detalicznego
1 opakowanie | UE / USA: 680 g (23,99 uncji)
Opakowanie 3 sztuk | UE / USA: 1500 g (52,91 uncji)
Opakowanie 2 sztuk | UE / USA: 1100 g (38,8 uncji)
Opakowanie 3 sztuk | UE/USA: 1827 g (64,45 uncji)

Wymiary opakowania detalicznego

1 opakowanie:
145×130×265 mm
5,71×5,12×10,43 cala
Opakowanie 2 sztuk:
330×130×265 mm
12,99×5,12×10,43 cala
Opakowanie 3 sztuk:
380×130×265 mm
14,96×5,12×10,43 cala
Jednostki w kartonie
1-opakowanie: 16

Opakowanie 2 sztuk: 8
Opakowanie 3 sztuk: 4
Wymiary kartonu
1 opakowanie: 57×56×26 cm
22,44×22,05×10,24 cala
Opakowanie 2 sztuk: 55×54,5×35,3 cm
21,65×21,46×13,9 cala
Opakowanie 3 sztuk: 53,6×40×28,7 cm
21,1×15,75×11,3 cala
Waga brutto kartonu
1 opakowanie | UE/USA: 12,2 kg (26,9 funta)
Opakowanie 3 sztuk | UE/USA: 9,6 kg (21,16 funta)
Opakowanie 2 sztuk | UE / USA: 12 kg (26,46 funta)
Opakowanie 3 sztuk | UE/USA: 8,2 kg (18,08 funta)
Masa netto kartonu
1 opakowanie | UE / USA: 10,9 kg (24,03 funta)
Opakowanie 3 sztuk | UE/USA: 8,5 kg (18,74 funta)
Opakowanie 2 sztuk | UE/USA: 11,5 kg (25,35 funta)
Opakowanie 3 sztuk | UE/USA: 7,3 kg (16,09 funta)