Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-system-wifi-mesh-m1200-2-pack-ac1200-sklep-kozienice-radom-p-15689.html

CUDY System WiFi Mesh M1200 (2-Pack) AC1200 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**170,00 zł**
Cena netto	**138,21 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50482708**
Kod producenta	**CUDY-M1200**
Kod EAN	**6971690792107**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

CUDY System WiFi Mesh M1200 (2-Pack) AC1200

Mesh system Wi-Fi stworzony w celu zapewnienia niezawodnej sieci dla dużych domów, wyposażony w Cudy Mesh, kontrolę aplikacji, VPN i MU-MIMO. Nadaje się do dostępu do Internetu o szybkości 100 Mb/s.

Wersja modelu : M1200 1.0

Procesor:

- **Zestaw układów scalonych** MT7628
- **Szczegóły procesora** : 580 MHz, jednordzeniowy, MIPS24KEC

Pamięć/Magazynowanie:

- **Pamięć Flash/ROM :** 16 MB (128 Mbitów) NOR
- **Pamięć DDR/RAM :** 128 MB (1 Gbit) DDR3

Bezprzewodowy:

- **Prędkość Wi-Fi 5 GHz :** 867 Mb/s
- **Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz :** 300 Mb/s
- **Strumienie Wi-Fi 5 GHz :** 2T2R (2×2 MIMO)
- **Strumienie Wi-Fi 2,4 GHz :** 2T2R (2×2 MIMO)
- **Anteny Wi-Fi :** 4× Wewnętrzne
- **Maksymalny zysk anteny 5 GHz :** 3,75 dBi
- **Maksymalny zysk anteny 2,4 GHz :** 2,35 dBi
- **Formowanie wiązki :** PRAWDA
- **Zasięg Wydajność :** Maks.: 170 m (558 stóp)
- Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia.
- **Wydajność ściany :** Jedna ściana drewniana o grubości < 10 cm (4''); Jedna ściana betonowa o grubości < 20 cm (7'')

- **Pakiet Multi-Pack do użytku wewnątrz pomieszczeń :** 2 Pack: 300 m² (3200 sq ft) 3 Pack: 400 m² (4500 sq ft)
- Zastosowane w sytuacji bezprzewodowego backhaulu. Umieść w centrum każdego piętra, z maksymalnie dwiema przeszkodami w każdym pomieszczeniu.

Interfejsy

- **Porty :** RJ45 10/100 Mb/s 2
- **Notatki dotyczące sieci Ethernet :** Port 1 jako domyślny port WAN, oba jako porty LAN w jednostkach satelitarnych Mesh
- **PROWADZONY :** System
- **Przyciski fizyczne**
- **Przycisk WPS**
- **Przycisk resetowania**
- **Moc wejściowa :** Gniazdo DC

Moc

- **Metody zasilania :** Prąd stały
- **Prąd stały :** 12V 1A
- **Zasilacz :** Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- **Wyjście:** 12 V 1 A DC

Środowisko

- **Temperatura pracy:** 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
- **Temperatura przechowywania:** -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)
- **Wilgotność:** 10% ~ 90% bez kondensacji
- **Wilgotność przechowywania:** 5% ~ 95% bez kondensacji

- **Certyfikaty** : FCC, WE

Instalacja

- **Wymiar :** Φ110×154,5 mm Φ4,33×6,08 cala
- **Waga produktu :** 1-pak | UE: 293 g (10,34 uncji) 2-pak | UE: 586 g (20,67 uncji) 3-pak | UE: 879 g (31,01 uncji)

Zawartość opakowania

- M1200
- Zasilacz
- Kabel Ethernet
- Instrukcja instalacji

Waga opakowania detalicznego

- 1-pak | UE: 661 g (23,32 uncji) 2-pak | UE: 1156 g (40,78 uncji) 3-pak | UE: 1658 g (58,48 uncji)
- **Wymiary opakowania detalicznego** - 1 opakowanie: 145×130×265 mm 5,71×5,12×10,43 cala Opakowanie 2 sztuk: 330×130×265 mm 2,99×5,12×10,43 cala Opakowanie 3 sztuk: 380×130×265 mm 14,96×5,12×10,43 cala
- **Jednostki w kartonie** - 1-opakowanie: 16 Opakowanie 2 sztuk: 8 Opakowanie 3 sztuk: 4
- **Wymiary kartonu -** 1 opakowanie: 57×56×26 cm 22,44×22,05×10,24 cala Opakowanie 2 sztuk: 55×54,5×35,3 cm 21,65×21,46×13,9 cala Opakowanie 3 sztuk: 53,6×40×28,7 cm 21,1×15,75×11,3 cala
- **Waga brutto kartonu -** 1-pak | UE: 12,0 kg (26,46 funta); 2-pak | UE: 10,8 kg (23,81 funta); 3-pak | UE: 7,6 kg (16,76 funta)
- **Masa netto kartonu -** 1-pak | UE: 10,6 kg (23,37 funta); 2-pak | UE: 9,4 kg (20,72 funta); 3-pak | UE: 6,6 kg (14,55 funta)