

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-wzmacniacz-sygnału-wifi-re1800-mesh-ax1800-sklep-kozienice-radom-p-15687.html>



CUDY Wzmacniacz sygnału WiFi RE1800 Mesh AX1800 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	211,80 zł
Cena netto	172,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47534250
Kod producenta	RE1800
Kod EAN	6971690791872
Producent	Cudy

Opis produktu

Cudy RE1800

Ciesz się dostępem do Wi-Fi 6 w każdym zakątku domu i pożegnaj martwe strefy. Cudy RE1800 to dwupasmowy punkt dostępowy, który umożliwi Ci łatwe i wygodne rozszerzenie sygnału do oddalonych od routera miejsc. Osiąga on maksymalną przepustowość na poziomie nawet 1,8 Gb/s (do 574 Mb/s dla 2,4 GHz, do 1201 Mb/s dla 5 GHz). Dwurdzeniowy procesor oraz anteny 5 dBi gwarantują wydajną obsługę sieci i użytkowników. Dzięki temu możesz cieszyć się płynnym i niezawodnym streamingiem, rozgrywką online czy surfowaniem po sieci.

Szybka i wygodna konfiguracja

Cudy RE1800 zaprojektowano tak, by maksymalnie ułatwić instalację i konfigurację. Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi i wtyczce wystarczy tylko wpiąć urządzenie do wolnego gniazdka elektrycznego. Dioda LED poinformuje Cię o mocy sygnału docierającego z routera w danym miejscu. Po prostu skorzystaj z przycisku WPS, by połączyć się z dowolnym routerem. A jeżeli wspiera on funkcję Whole Home Mesh, zyskasz płynny i niezauważalny roaming podczas przemieszczania się pod domu – bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy dwoma osobnymi sieciami.

Gigabitowy port LAN

Dzięki Cudy RE1800 z łatwością zapewnisz dostęp do Internetu urządzeniom przewodowym, które są znacznie oddalone od routera. Wbudowany port RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet (do 1 Gb/s) pozwoli podłączyć telewizor smart, kontrolę do gier, komputer lub drukarkę. Urządzenie zyska wtedy dostęp do domowej sieci Wi-Fi, a Ty swobodę w kwestii gier, streamingu czy przesyłania plików.

RE1800 2.0 — SPECYFIKACJA

CPU	880 MHz dwurdzeniowy CPU, MIPS1004Kc
Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3
Wireless	Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 1201 Mbps Prędkość Wi-Fi 2.4 GHz: 574 Mbps Strumień 5 GHz: 2T2R (2x2 MIMO)

	Strumień 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × stałe FEM / PA/LNA: - 5 GHz: 2 × wewnętrzne - 2.4 GHz: 2 × wewnętrzne Zasięg maksymalny: 150 m (492 ft) Wydajność ścienna: - 2 drewniane ściany < 10 cm - 1 betonowa < 20 cm
Interfejsy	Porty Gigabit RJ45: 1 LED: - Siła sygnału - WPS - Zasilanie Przyciski fizyczne: - WPS - Reset
Zasilanie	Metody zasilania: AC Wejście AC: 100-240 V Uwagi: Wtyczki EU, US, UK dostępne
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Instalacja: Plug-In-Socket, rekomendowane mniej niż 3 repeatery w łańcuchu bezprzewodowym Wymiary: 129.6 × 80 × 48.6 mm (5.1 × 3.15 × 1.91 in) Waga produktu: 292 g (10.3 oz.)
Zawartość opakowania	RE1800 Instrukcja instalacji

Specyfikacja

RE1800 2.0 — SPECYFIKACJA

CPU	880 MHz dwurdzeniowy CPU, MIPS1004Kc
Pamięć / Przechowywanie	Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3
Wireless	