

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-zewnetrzny-punkt-dostepu-re1200-outdoor-wifi-repeater-ac1200-p-15692.html>



Cudy Zewnętrzny Punkt dostępu RE1200 Outdoor WiFi Repeater AC1200

Cena brutto	211,80 zł
Cena netto	172,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	54032820
Kod producenta	RE1200 OUTDOOR
Kod EAN	6971690792855
Producent	Cudy

Opis produktu

Zewnętrzny Punkt dostępu RE1200 Outdoor WiFi Repeater AC1200 Wzmacniacz WiFi

Zewnętrzny bezprzewodowy wzmacniacz sygnału i punkt dostępowy AC1200, model: RE1200 Outdoor

- Szybkie dwupasmowe rozszerzenie Wi-Fi AC1200
- Bezprzewodowy przedłużacz/punkt dostępu/tryby klienta
- Dostępny port Fast Ethernet LAN z Ethernetem Backhaul
- IP65, -20~60°C (zewnętrzne -40~65°C) Temperatura pracy
- Ochrona kontaktowa/ESD 8/15 KV, ochrona przed przepięciami/piorunami 4 KV
- Pasywne PoE 24 V
- Przycisk WPS, przycisk resetowania

Rozbuduj dzięki Wi-Fi AC1200

Wykorzystaj MU-MIMO i funkcje dwuzakresowe, aby połączyć się z ponad 30 urządzeniami, minimalizując opóźnienia (maks. 128 urządzeń). Aby uzyskać optymalną wydajność w przypadku korzystania z wielu RE, należy zachować rozszerzenie bezprzewodowe w odległości 3 przeskoków od głównego węzła lub skorzystać z łącza Ethernet typu backhaul.

Zwiększony zasięg Wi-Fi dzięki formowaniu wiązki

Przetestowano zasięg Wi-Fi w czterech scenariuszach, uzyskany dzięki technologii Beamforming i dwóm antenom zewnętrznym. Jeśli Twoja przestrzeń jest zbyt duża, aby pokryć ją jeden punkt dostępowy, możesz rozszerzyć zasięg Wi-Fi na sieć Mesh, dodając kolejny Cudy RE/AP.

Po prostu podłącz i odłącz, aby skonfigurować siatkę

Podłącz port LAN adaptera PoE do punktu dostępowego/routera/AC Cudy Mesh, aby dodać nowy RE/AP do sieci Mesh. Po sparowaniu możesz go odłączyć lub nadal korzystać z sieci Ethernet typu backhaul.

Resztę pozostaw routingowi adaptacyjnemu

Trasowanie adaptacyjne poprawia świadomość systemu na temat przepustowości wykorzystywanej przez każdy węzeł. Gdy ścieżka przesyłu zostanie zablokowana przez klientów lub zakłócona przez czynniki środowiskowe, zostanie ona automatycznie przełączona na lepszą ścieżkę w celu poprawy stabilności.

- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100 Mbit/s
- **Pasmo:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Standardy:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna odłączana
- **Bezpieczeństwo:** WPA-PSK WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Zasilanie:** 24 V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins)
- **Wymagania środowiskowe:** Temperatury pracy: -20~60°C zew. -40~65°C Temperatura przechowywania: -40 - 70°C Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji
- **Akcesoria w zestawie:** Zewnętrzny bezprzewodowy wzmacniacz sygnału i punkt dostępowy 2 x odłączane anteny Wi-Fi Pasywny adapter PoE 24 V Zestawy montażowe Przewodnik instalacji
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 240 x 100 x 53.7 mm