Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-eps-cps1000e-p-18515.html



CyberPower EPS CPS1000E

Cena brutto	**2 005,00 zł**
Cena netto	**1 630,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069013**
Kod producenta	**4712364141898**
Kod EAN	**4712364141898**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

Seria EPS dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii mikrokontrolera, zapewnia ochronę zasilania dla urządzeń takich jak: piece, pompy, oświetlenie, bramy, rolety, klimatyzacje, sprzęt RTV AGD, systemy alarmowe itp, w momencie zaniku zasilania lub uszkodzeń normalnych systemów zasilających.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Ponadto system EPS oprócz jego głównej funkcji czyli zapewnienia zasilania, chroni podłączone urządzenia przed zakłóceniami występującymi w sieci, takimi jak: wahania napięć, przepięcia, przeciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Niewielkie rozmiary i cicha praca to cechy które sprawiają że system EPS nadaje się idealnie do zasilania awaryjnego wszelkiego rodzaju urządzeń, a możliwość podłączenia generatora gwarantuje nieprzerwaną pracę w krytycznym momencie utraty zasilania.

Główne funkcje:

- Cichy
- Nie wymaga konserwacji i utrzymywania
- Wysoki prąd ładowania - w celu szybkiego ładowania, do 5 razy szybciej
- Tryb Bypass umożliwia tylko ładowanie
- Kompatybilny z generatorami - dłuższy czas działania
- Nieograniczone możliwości rozbudowy o dodatkowe baterie - wydłużenie czasu działania
- Funkcja UPS dla automatycznego przełączania
- Napięcie wejściowe - minimum wymagane: baterie 12V
- Automatyczny Regulator Napięcia (AVR)
- Zabezpieczenie przed zanikiem zasilania i zbyt wysokim napięciem
- Niewielkie rozmiary i waga
- Ostrzeżenie o odwrotnej polaryzacji

Uwaga: Zestaw nie zawiera baterii, wymagane baterie ze złączem M8

Specyfikacja techniczna:

- Moc pozorna (VA): 1000VA,
- Moc rzeczywista (W): 700W,
- Wejście:
- Napięcie wejściowe: 140Vac - 300Vac
- Częstotliwość: 45Hz ~ 65 Hz (czujnik automatyczny),
- Napięcie wejściowe DC 12V
- Możliwość rozszerzenia o dodatkowe baterie
- Wyjście:
- Liczba faz: 1

- Liczba gniazd UPS: 2 Schuko
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna** 220Vac +/- 5%,
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 400V
- Czas przełączenia (typowy): <10ms,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe:Praca normalna: bezpiecznik,Praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,
- AVR (Double Boost & Single Buck)
- Prąd ładowania: 15 Amperów
- Przełącznik ręczny: tylko tryb Bypass
- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja

Cechy fizyczne urządzenia:

- Wymiary (mm): 153 (G) x 241 (W) x 208 (S),
- Waga (kg): 8.2

Ostrzeżenia diagnostyczne:

- Wskaźniki: Zasilanie
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Wyświetlacz LCD

**obciążenie 0~40% czysta fala sinusoidalna ; obciążenie 40~100% trapezowa fala sinusoidalna

Czas podtrzymywania przy użyciu baterii 12V 200Ah

Obciążenie Obciążenie

[W]

1 bat.

2 bat.

3 bat.

4 bat.

5 bat.

Czas podtrzymania [h]

25%

175

10

25

43.5

62.5

77.5

50%

350

4

10

17.5

25

31

75%

525

2.5

6.5

11

16

20

100%

700

1.5

3.5

6

8.5

10.5

Zawartość opakowania: jednostka EPS, podręcznik użytkownika, przewód zasilający

Specyfikacja producenta (źródło opisu):

[link]

1149 pln

sugerowana cena detaliczna brutto

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 1320 W
- Moc pozorna: 2200 VA
- Liczba gniazd wejściowych: 1
- Liczba gniazd wyjściowych: 6
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącza wyjściowe: IEC C13
- Kształt fali podczas pracy na baterii: Symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: Nie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak

- Maksymalny prąd wejściowy: 10 A
- Zimny start: Tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): Nie
- Faza: Jednofazowy
- Dodatkowy moduł bateryjny: Nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: Nie
- Port USB zgodny z HID: Tak
- Czas ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: Nie
- Panel LCD: Tak
- Samodzielna wymiana baterii: Tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 50 000 EUR
- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 18 cm
- Szerokość: 14 cm
- Głębokość: 32,6 cm
- Waga: 14,5 kg
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.