Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-listwa-przeciwprzepieciowa-p0420sud0-fr-p-18520.html



CyberPower Listwa przeciwprzepięciowa P0420SUD0-FR

Cena brutto	**68,00 zł**
Cena netto	**55,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069018**
Kod producenta	**P0420SUD0-FR**
Kod EAN	**5904858468331**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

Elegancki i stylowy wygląd

Produkt jest kompaktowy i stylowy, idealny do umieszczenia w salonie lub biurze. Dzięki nietuzinkowemu designowi produkt ten doskonale wkomponuje się w każde miejsce, w którym jest używany, jednocześnie zapewniając niezawodną ochronę przeciwprzepięciową podłączonego sprzętu.

Ognioodporna obudowa

Obudowa produktu wykonana jest z ognioodpornego materiału, który chroni produkt oraz otoczenie przed ogniem, zwiększać bezpieczeństwo i zapewniać użytkownikom spokój.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Gniazda produktu są zaprojektowane tak, aby pochłaniać przepięcia i skoki spowodowane przez wyładowania i błyskawice, zapewniając w ten sposób pełną ochronę sprzętu i urządzeń.

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

Produkt ma wbudowany wyłącznik automatyczny, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przeciążenia, chroniąc podłączoną elektronikę i zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie.

Port ładowania USB

Produkt jest wyposażony w porty ładowania USB zapewniające prąd ładowania 2,4 A. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej i szybciej ładować urządzenia USB, takie jak smartfony, tablety i inne akcesoria mobilne.

Wskaźnik stanu LED

Diody LED pokazują stan urządzenia, umożliwiając użytkownikom łatwe sprawdzenie, czy produkt działa prawidłowo w celu ochrony podłączonego sprzętu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Marka: CyberPower
- Model: P0420SUD0-FR
- Typ urządzenia: Listwa przeciwprzepięciowa
- Liczba gniazd wyjściowych: 4
- Typ gniazd wyjściowych: FR (typ E)
- Złącze wejściowe: FR
- Porty USB: 2 × USB-A
- Parametry ładowania USB: 5 V / 2,4 A
- Port ładujący USB: Tak
- Maksymalny prąd wejściowy: 10 A
- Napięcie wejściowe: 200–250 V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Ochrona przeciwprzepięciowa: Tak
- Energia absorpcji przepięć: 350 J
- Maksymalne napięcie udarowe: 6000 V
- Maksymalny prąd udarowy: 7500 A
- Czas reakcji: < 1 ns
- Ochrona przed przeciążeniem: Tak
- Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik 10 A
- Włącznik / wyłącznik zasilania: Tak
- Wskaźnik LED ochrony przeciwprzepięciowej: Tak
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Kolor: Czarny
- Obudowa ognioodporna: Tak
- Otwory montażowe: Tak
- Wysokość: 29,7 cm
- Szerokość: 5,55 cm
- Głębokość: 4,55 cm
- Waga: 0,395 kg
- Gwarancja: 2 lata