Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-bu650eg-fr-p-18539.html



CyberPower UPS BU650EG-FR

Cena brutto	**251,00 zł**
Cena netto	**204,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069038**
Kod producenta	**BU650EG-FR**
Kod EAN	**4711027791814**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower BU650EG-FR zapewnia użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami napięcia i innymi nieprawidłowościami w zasilaniu. Produkt wykorzystuje topologię line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR), aby zapewnić stabilizowane zasilanie AC.

Opatentowana konstrukcja GreenPower UPS™ Bypass pomaga UPS-owi osiągnąć bardzo niski pobór mocy, aby obniżyć koszty energii, jednocześnie obniżając temperaturę pracy UPS-a, co wydłuża żywotność baterii. Konfigurowalny alarm pozwala użytkownikom na włączenie lub wyłączenie alarmu dźwiękowego w trybie bateryjnym, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. Jego biurkowa konstrukcja pozwala użytkownikom na łatwe umieszczenie go na biurku lub w innych ciasnych miejscach.

Funkcje UPS'a

- Topologia UPS Line-interactive
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI

- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Instalacja na ścianieAlarm z możliwością konfiguracji

Zawartość opakowania

BU650EG-FR UPS

Instrukcja obsługi

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Technologia Energy Saving

UPS wykorzystuje opatentowaną przez CyberPower technologię GreenPower UPS™, aby zwiększyć wydajność pracy UPSa. Technologia ta redukuje wytwarzanie ciepła, zużycie energii pozwalając znacznie zaoszczędzić na kosztach energii w porównaniu do konwencjonalnych modeli UPS.

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Zasilacz posiada wbudowaną funkcję Automatycznej regulacji napięcia (AVR) do regulowania niskiego i wysokiego napięcia gdy wejściowe zasilanie ma wahania. Zapewnia to spójne i niezawodne zasilanie dla podłączonych urządzeń.

Gniazdko z ochroną przeciwprzepięciową

Gniazda UPS zaprojektowane są tak, aby pochłaniać zakłócenia i przepięcia spowodowane przez burzę lub wyładowanie atmosferyczne, dzięki czemu zapewniają kompletną ochronę sprzętu i urządzeń.

Alarm z możliwością konfiguracji

Konfigurowalny alarm natychmiast powiadamia użytkowników o nieoczekiwanych problemach, umożliwiając użytkownikom rozwiązywanie problemów w najwcześniejszym możliwym terminie. Użytkownicy mogą również włączać lub wyłączać alarm dźwiękowy w trybie bateryjnym, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń.

Kompatybilność z generatorem

Ciągłość zasilania podczas awarii prądu można osiągnąć dzięki generatorom, a wbudowana funkcja automatycznej regulacji napięcia (AVR) stabilizuje niestabilne poziomy napięcia prądu z generatora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 360 W
- Moc pozorna: 650 VA
- Liczba gniazd wejściowych: 1
- Liczba gniazd wyjściowych: 3
- Złącze wejściowe: Schuko
- Złącze wyjściowe: FR
- Kształt fali przy pracy bateryjnej: symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: nie
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak
- Maksymalny prąd wejściowy: 2,83 A
- Zimny start: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): nie
- Liczba faz: 1

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: nie
- Port USB zgodny z HID: nie
- Wymiana baterii Hot-swap: nie
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: nie
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: nie
- Certyfikat: Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.
- Rodzaj obudowy: Brick
- Wysokość: 9,15 cm
- Szerokość: 15,8 cm
- Głębokość: 24 cm
- Waga: 3,8 kg