Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-ols6000ertxl3u-p-18525.html



CyberPower UPS OLS6000ERTXL3U

Cena brutto	**7 774,00 zł**
Cena netto	**6 320,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069023**
Kod producenta	**OLS6000ERTXL3U**
Kod EAN	**4712856270914**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower OLS6000ERTXL3U to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji online, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

TOPOLOGIA UPS (PODWÓJNEJ KONWERSJI) ONLINE

TRYB ECO

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BATERIĄ (SBM)

WYŚWIETLACZ STANU LCD

FUNKCJE

- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Tryb ECO
- Równoległe rozszerzenie UPS
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Zerowy czas przełączania
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Rozszerzony moduł akumulatorowy (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne

- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej
- Urządzenia satelitarne
- Komputery
- Stacje robocze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

- Topologia UPS: On-Line
- Moc: 5400 W
- Moc pozorna: 6000 VA
- Liczba gniazd wyjściowych: 1 szt.
- Złącze wejściowe: kostka zaciskowa
- Złącze wyjściowe: kostka zaciskowa
- Kształt fali przy pracy na baterii: czysta fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): nie
- Kompatybilność z aktywnym PFC: tak
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): tak
- Faza: 1-fazowy

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: tak
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: tak
- Pojemność sumaryczna baterii: brak danych
- Port USB zgodny z HID: tak
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 100 000 EUR

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.
- Rodzaj obudowy: Rack
- Wysokość: 13,05 cm
- Szerokość: 43,8 cm
- Głębokość: 68 cm
- Waga: 17,5 kg