Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-or1500erm1u-p-18533.html



CyberPower UPS OR1500ERM1U

Cena brutto	**2 622,00 zł**
Cena netto	**2 131,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069032**
Kod producenta	**OR1500ERM1U**
Kod EAN	**4712856274288**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

ARGUMENTY:

1. Zobacz silne strony CyberPower

2. Zapoznaj się z katalogiem produktów

3. Zobacz porównanie z produktami APC

4. Pobierz polskie instrukcje obsługi

5. Obejrzyj szkolenie z CyberPower

Office Rack Mount Series UPS jest najwyższej klasy UPS przeznaczonym do współpracy z serwerami, sprzętem sieciowym, stacjami roboczymi i innych aplikacjami o krytycznym znaczeniu. Automatyczny regulator napięcia (AVR) stabilizuje prąd wejściowy, aby zapobiec spadkami mocy, odpowiedni przebieg sinusoidy zapewnienie zgodności z wszelkiego typu urządzeniami. Oprogramowanie PowerPanel® Business Edition Management wraz z opcjonalną kartą SNMP / HTTP umożliwia zdalnie monitorowanie UPS za pośrednictwem sieci. Office Rack Mount Series UPS zapewnia pozbawioną zakłóceń stałą energię. Technologia Green Power umożliwi zaoszczędzenie 75% energii elektrycznej.

Cechy i korzyści:

- Obudowa rackowa 1U
- System oszczędzania energii
- Kilka wyjść dla wielu serwerów
- Wiele interfejsów komunikacyjnych
- Automatyczny regulator napięcia (AVR)
- Programowalne zabezpieczenie przeciw spadkom i skokom napięć
- Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI
- Oprogramowanie Power Management
- SNMP / HTTP Adapter (opcjonalnie)
- Możliwość planowanego wyłączenia,
- Automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów
- Akumulatory wymienne przez użytkownika
- **Technologia Green Power**
- Oszczędność nawet do 75% elektryczności
- System zarządzania kablami

Specyfikacja:

- Moc pozorna: 1 500VA
- Moc rzeczywista: 900W
- **Pobór energii: 5.3W**
- Wejście:
- Napięcie wejściowe (zakres) : 160Vac - 265Vac
- Napięcie wejściowe: 230Vac

- Zakres częstotliwości: 47Hz ~ 63Hz (Automatyczne Wykrywanie)
- Wyjście:
- Napięcie wyjściowe: 230Vac +/- 10
- Kształt przebiegu sinus: quasi sinusoida
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz +/- 1%
- Maks. czas przełączenia na baterię: 4ms
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe: Tak
- Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak (tylko w trybie boost)
- Cechy fizyczne produktu:
- Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: IEC320 C 13x6 (Backup x4)
- Wymiary: 485 x 433 x 44mm
- Waga: 19.4kg
- Akumulator:
- Napięcie: 6V
- Pojemność: 9Ah
- Ilość: 4
- Czas do całkowitego naładowania: 8h
- Sygnalizacja Pracy
- Diody LED: Zasilanie, Stopień naładowania
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Oprogramowanie do zarządzania: PowerPanel® Business Edition (kompatybilne z Microsoft Hyper -V Server)
- Zarządzanie:
- Diagnostyka: Ręczna
- Auto-Ładowanie: Tak
- Auto-Restart: Tak
- USB: Tak
- Czujnik zamknięcia obwodu
- Zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- **Gwarancja NBD (door-to-door): 24 miesiące [warunki]**

Porównanie czasu podtrzymywania [pobierz]

Uwaga:

Ten UPS może nie współpracować z komputerami wyposażonymi w zasilacz z aktywnym układem PFC.

Aby zapewnić prawidłową współpracę z zasilaczem Active PFC zaleca się zastosowanie jednostki umożliwiającej obsługę pełnej fali sinusoidalnej, np. UPS z serii PR lub CP

oszczędność prądu w porównaniu do konkurencji: ~**76 zł**w skali roku pobierz porównanie

polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 100.000 euro

1 599.00

sugerowana cena detaliczna brutto

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 900 W
- Moc pozorna: 1500 VA
- Liczba gniazd wyjściowych: 6
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącze wyjściowe: IEC C13
- Kształt fali przy pracy bateryjnej: symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: nie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): nie
- Liczba faz: 1

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: tak
- Pojemność sumaryczna baterii: 6 V / 36 Ah
- Port USB zgodny z HID: tak
- Wymiana baterii Hot-swap: tak
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 100 000 EUR
- Certyfikat: Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.
- Rodzaj obudowy: Rack
- Wysokość: 4,4 cm
- Szerokość: 43,3 cm
- Głębokość: 38,9 cm
- Waga: 14,9 kg