Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-pr2200ertxl2u-p-18526.html



CyberPower UPS PR2200ERTXL2U

Cena brutto	**5 746,00 zł**
Cena netto	**4 671,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069024**
Kod producenta	**PR2200ERTXL2U**
Kod EAN	**4712856277654**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower PR2200ERTXL2U z niezakłóconym czystym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych. Dzięki dostosowaniu do systemów montażu rack/tower oferuje elastyczność instalacji i użytkowania praktycznie w każdych warunkach. Wiele systemów UPS można podłączyć do jednego głównego wyłącznika awaryjnego (EPO). W przypadku awarii systemy UPS mogą zostać wyłączone natychmiastowo za pomocą przycisku EPO. Jeśli chodzi o eksploatację baterii, to UPS pozwala na wymianę bez odłączania (funkcja „hot-swap”), co umożliwia użytkownikom przeprowadzanie standardowych napraw eksploatacyjnych baterii bez znaczących zakłóceń pracy.

Kluczowe korzyści

- Niezawodna jakość zasilania
- Mniejsze koszty energii
- Konstrukcja chroniąca urządzenie
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wyświetlacz LCD prezentujący informacje w czasie rzeczywistym

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Komputery osobiste i stacje robocze
- Komputery i laptopy
- Drukarki i urządzenia biurowe
- Urządzenia sieciowe SOHO
- Telefon/Fax/Modem
- Sprzęt telekomunikacyjny i sieciowy
- Sprzęt audio/wideo
- Sprzęt przemysłowy
- Kluczowe urządzenia
- Generator/Silnik/Pompa
- Wsparcie Back Office
- Serwerownia
- Centrum danych

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Night Mode Design
- Tool-less Battery Replacement
- Battery Management Technology
- High Output Power Factor
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed przeciążeniem
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia

- Hot-swappable Batteries
- Extended Battery Module (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional)
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 2200 W
- Moc pozorna: 2200 VA
- Liczba gniazd wyjściowych: 8 szt.
- Złącze wejściowe: IEC C20
- Złącza wyjściowe: IEC C13, IEC C19
- Kształt fali przy pracy na baterii: czysta fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: tak
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): tak
- Faza: 1-fazowy

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: tak
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: tak
- Pojemność sumaryczna baterii: 12 V / 36 Ah
- Port USB zgodny z HID: tak
- Wymiana baterii Hot-Swap: tak
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 3 h
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 100 000 EUR

- Certyfikaty: Energy Star, Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.
- Rodzaj obudowy: Rack
- Wysokość: 8,65 cm
- Szerokość: 43,3 cm
- Głębokość: 50 cm
- Waga: 34,4 kg