Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-pr3000elcdsl-p-18528.html



CyberPower UPS PR3000ELCDSL

Cena brutto	**4 500,00 zł**
Cena netto	**3 658,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069026**
Kod producenta	**PR3000ELCDSL**
Kod EAN	**4712364146367**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower PR3000ELCDSL zasilacz UPS line-interactive z niezakłóconym napięciem sinusoidalnym stanowi najlepszą ochronę urządzeń systemów biurowych, w tym komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych.

UPS może być zarządzany lokalnie za pomocą USB lub portów szeregowych lub zdalnie – za pomocą karty SNMP (opcjonalna karta zdalnego zarządzania), co daje administratorom i użytkownikom niezrównany elastyczny dostęp do każdego zasilacza UPS za pośrednictwem sieci w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, przeprowadzenia konfiguracji i zaplanowania zamknięcia systemu za pomocą oprogramowania do zarządzania PowerPanel. Produkt otrzymał również certyfikat potwierdzający interoperacyjność i kompatybilność ze środowiskami sieciowymi Cisco Compatible™, co pozwala osiągać najlepsze możliwe wyniki zużycia energii.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Forma typu tower

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- Biuro SOHO
- Biuro
- Wsparcie back office
- SERWEROWNIA
- Centrum danych
- Supermarket
- Fabryka
- Lotnisko
- Dworzec kolejowy
- Systemy kina domowego
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy nadzoru
- Urządzenia telekomunikacyjne

- Urządzenia sieciowe
- NAS / urządzenia pamięci masowej
- Urządzenia multimedialne
- Komputery
- Stacje robocze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 2700 W
- Moc pozorna: 3000 VA
- Liczba gniazd wyjściowych: 9 szt.
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącza wyjściowe: IEC C13, IEC C19
- Kształt fali przy pracy na baterii: czysta fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: tak
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): tak
- Faza: 1-fazowy

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: nie
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: tak
- Pojemność sumaryczna baterii: 12 V / 36 Ah
- Port USB zgodny z HID: tak
- Wymiana baterii Hot-Swap: tak
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 100 000 EUR
- Certyfikaty: Energy Star, Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.

- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 22,1 cm
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 43,2 cm
- Waga: 26,8 kg