

CyberPower UPS PR750ELCD



Cena brutto	1 586,00 zł
Cena netto	1 289,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68069014
Kod producenta	ZASCBPUPS0027
Kod EAN	4712364143397
Producent	CyberPower

Opis produktu

Seria Professional Tower LCD zapewnia zaawansowaną ochronę zasilania, dla urządzeń takich jak mniejsze serwery, komputery stacjonarne a także piece, pompy, kominki etc, wszędzie tam gdzie zastosowano zasilacze z aktywnym PFC i urządzenia wymagają pełnej fali sinusoidalnej. Przeznaczona zarówno dla użytkowników domowych jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Oprogramowanie PowerPanel® Business Edition monitoruje stan i pozwala zarządzać jednostką UPS, opatentowana technologia GreenPower UPS™ redukuje zapotrzebowanie zużycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych

Opcjonalnie, urządzenie ma możliwość podłączenia adaptera (RMCARD202), który umożliwi zdalne zarządzanie i kontrolowanie systemu poprzez standardową przeglądarkę internetową SNMP/HTTP.

Przeznaczenie:

- Użytkownicy zasilaczy z Aktywnym PFC lub urządzeń wymagających pełnej sinusoidy
- Średnie przedsiębiorstwo SMB (serwery, stacje robocze)
- Użytkownicy domowi (gracze, piece, pompy do kominków, etc.)

Cechy produktu:

- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu,
- Technologia GreenPower UPS™ ,
- Technologia Line-Interactive UPS
- Automatyczny regulator napięcia AVR,
- Ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
- Automatyczny restart i ładowanie,
- Interfejs USB,
- Port EPO (Emergency Power Off)
- Port RS-232 do zarządzania,
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Wymienne ogniwa
- Dołączone oprogramowanie PowerPanel® Business Edition software,
- Zdalne zarządzanie SNMP/HTTP (opcjonalnie - wymagana karta RMCARD202)
- Polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 100.000 Euro

Specyfikacja techniczna:

- Moc pozorna: 750VA,
- Moc rzeczywista: 675W,
- **Pobór energii: 5.2W**

Wejście:

- Częstotliwość: 47Hz ~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- złącze: IEC 320 C14

Wyjście:

- złącze: 6x IEC
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 0,1%,
- Czas przełączenia (typowy): 4ms,

Zabezpieczenie przeciążeniowe:

- Praca normalna: ogranicznik prądu wyjściowego, bezpiecznik,
- Praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,
- AVR: Double Boost, Single Buck
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

Cechy fizyczne urządzenia

- Wymiary (mm): 138 (G) x 162 (W) x 349 (S),
- Waga (kg): 6.6

Bateria:

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 7Ah,
- Ilość: 2,
- Czas do całkowitego naładowania: ~8h

Ostrzeżenia diagnostyczne:

- Wskaźniki: Zasilanie, dioda LED
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie,

Komunikacja:

- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- PowerPanel® Business Edition

Zarządzanie:

- Auto-Ładowanie: tak,
- Auto-Restart: tak,
- USB: tak,
- Interfejs COM: tak
- Port EPO: tak
- SNMP/HTTP: opcjonalnie

Zawartość opakowania: jednostka UPS, podręcznik użytkownika, płyta CD z aplikacją PowerPanel® Business Edition, przewód USB A+B, przewód IEC O/P x 1, przewód EPO x 1, przewód RS232 (DB-9)

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [link]