Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-pr750elcd-p-18516.html



CyberPower UPS PR750ELCD

Cena brutto	**1 669,00 zł**
Cena netto	**1 356,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069014**
Kod producenta	**ZASCBPUPS0027**
Kod EAN	**4712364143397**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

Seria Professional Tower LCD zapewnia zaawansowaną ochronę zasilania, dla urządzeń takich jak mniejsze serwery, komputery stacjonarne a także piece, pompy, kominki etc, wszędzie tam gdzie zastosowano zasilacze z aktywnym PFC i urządzenia wymagają pełnej fali sinusoidalnej. Przeznaczona zarówno dla użytkowników domowych jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Oprogramowanie PowerPanel® Business Edition monitoruje stan i pozwala zarządzać jednostką UPS, opatentowana technologia GreenPower UPS™ redukuje zapotrzebowanie zużycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych

Opcjonalnie, urządzenie ma możliwość podłączenia adaptera (RMCARD202), który umożliwia zdalne zarządzanie i kontrolowanie systemu poprzez standardową przeglądarkę internetową SNMP/HTTP.

Przeznaczenie:

- Użytkownicy zasilaczy z Aktywnym PFC lub urządzeń wymagających pełnej sinusoidy
- Średnie przedsiębiorstwo SMB (serwery, stacje robocze)
- Użytkownicy domowi (gracze, piece, pompy do kominków, etc.)

Cechy produktu:

- Czysta fala sinusoidalna na wyjściu,
- Technologia GreenPower UPS™ ,
- Technologia Line-Interactive UPS
- Automatyczny regulator napięcia AVR,
- Ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
- Automatyczny restart i ładowanie,
- Interfejs USB,
- Port EPO (Emergency Power Off)
- Port RS-232 do zarządzania,
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Wymienne ogniwa
- Dołączone oprogramowanie PowerPanel® Business Edition software,
- Zdalne zarządzanie SNMP/HTTP (opcjonalnie - wymagana karta RMCARD202)
- Polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 100.000 Euro

Specyfikacja techniczna:

- Moc pozorna: 750VA,
- Moc rzeczywista: 675W,
- **Pobór energii: 5.2W**

Wejście:

- Częstotliwość: 47Hz ~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- złącze: IEC 320 C14

Wyjście:

- złącze: 6x IEC
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 0,1%,
- Czas przełączenia (typowy): 4ms,

Zabezpieczenie przeciążeniowe:

- Praca normalna: ogranicznik prądu wyjściowego, bezpiecznik,
- Praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,
- AVR: Double Boost, Single Buck
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak

Cechy fizyczne urządzenia

- Wymiary (mm): 138 (G) x 162 (W) x 349 (S),
- Waga (kg): 6.6

Bateria:

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 7Ah,
- Ilość: 2,
- Czas do całkowitego naładowania: ~8h

Ostrzeżenia diagnostyczne:

- Wskaźniki: Zasilanie, dioda LED
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie,

Komunikacja:

- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- PowerPanel® Business Edition

Zarządzanie:

- Auto-Ładowanie: tak,
- Auto-Restart: tak,
- USB: tak,
- Interfejs COM: tak
- Port EPO: tak
- SNMP/HTTP: opcjonalnie

Zawartość opakowania: jednostka UPS, podręcznik użytkownika, płyta CD z aplikacją PowerPanel® Business Edition, przewód USB A+B, przewód IEC O/P x 1, przewód EPO x 1, przewód RS232 (DB-9)

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [link]

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 675 W
- Moc pozorna: 750 VA

- Liczba gniazd wyjściowych: 6
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącza wyjściowe: IEC C13
- Kształt fali podczas pracy na baterii: Czysta fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: Tak
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): Tak
- Faza: Jednofazowy
- Dodatkowy moduł bateryjny: Nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: Tak
- Pojemność baterii: 12 V / 14 Ah
- Port USB zgodny z HID: Tak
- Wymiana baterii Hot-Swap: Tak
- Czas ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: Nie
- Panel LCD: Tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: Tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 100 000 EUR
- Certyfikaty: Energy Star, Green Power
- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 16,2 cm
- Szerokość: 13,6 cm
- Głębokość: 34,9 cm
- Waga: 12,3 kg
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.