Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-ut2200eg-fr-p-18535.html



CyberPower UPS UT2200EG-FR

Cena brutto	**997,00 zł**
Cena netto	**810,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**68069034**
Kod producenta	**UT2200EG-FR**
Kod EAN	**4711027790954**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower UT2200EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS ™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

TECHNOLOGIA ENERGY SAVING

AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA (AVR)

KOMPATYBILNOŚĆ Z GENERATOREM

WSKAŹNIK STANU LED

FUNKCJE

- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Porty USB do ładowania
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Port łączności USB
- Alarm z możliwością konfiguracji

CO JEST W PUDEŁKU

- UT2200EG-FR UPS
- Instrukcja obsługi
- Przewodnik szybkiego uruchomienia

* Zawartość produktu może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi/przewodnik szybkiego uruchomienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 1320 W
- Moc pozorna: 2200 VA
- Liczba gniazd wejściowych: 1
- Liczba gniazd wyjściowych: 4
- Złącze wejściowe: UniSchuko
- Złącze wyjściowe: FR
- Kształt fali przy pracy bateryjnej: symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: nie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak
- Maksymalny prąd wejściowy: 0 A
- Zimny start: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): nie
- Liczba faz: 1

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: nie
- Port USB zgodny z HID: tak
- Wymiana baterii Hot-swap: nie
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: tak
- Panel LCD: tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: nie
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 50 000 EUR
- Certyfikat: Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.
- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 17,8 cm

- Szerokość: 14,8 cm
- Głębokość: 29,8 cm
- Waga: 10,8 kg