

CyberPower UPS Value2200EILCD



Cena brutto	1 593,33 zł
Cena netto	1 295,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68069012
Kod producenta	VALUE2200EILCD
Kod EAN	4712364149382
Producent	CyberPower

Opis produktu

ARGUMENTY:

1. Zobacz silne strony CyberPower [pobierz prezentację]
2. Zapoznaj się z katalogiem produktów [pobierz]
3. Zobacz porównanie z produktami APC [pobierz]
4. Pobierz polskie instrukcje obsługi [pobierz]
5. Obejrzyj szkolenie z CyberPower [zobacz]

Seria UPS Value GP LCD z technologią Green Power to rozwiązanie zapewniające czystą energię oraz stabilne i nieprzerwane zasilanie dla podłączonych urządzeń. Graficzny wyświetlacz LCD, stale wyświetla stan twojego UPSa. Seria Value GP LCD jest kompatybilna z wieloma różnymi systemami operacyjnymi, wliczając Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista. Dołączone oprogramowanie zarządzania PowerPanel Personal Edition przez port USB pokazuje wszechstronność rozwiązania, dając funkcje takie jak: zaplanowanie odcięcia zasilania, przewidziana długość pracy na baterii, pojemność baterii, stan baterii itp. Technologia oszczędzania energii pozwala zaoszczędzić do 75% energii przy ładowaniu UPSa i zmniejszyć twoje rachunki.

Cechy i korzyści

- automatyczny regulator napięcia AVR,
- automatyczne wyłączenie systemu,
- porty USB i RS232,
- oprogramowanie Power Management,
- ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
- wyświetlacz stanu LCD,
- Technologia Green Power,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- oszczędność do 75% energii,

Przeznaczenie

- dom/biuro,
- małe biuro,
- średnie przedsiębiorstwo,
- centra magazynowania danych,

Specyfikacja techniczna

- Moc pozorna: 2200VA,
- Moc rzeczywista: 1320W,
- Wejście:
- Napięcie wejściowe: 160-270Vac,
- Częstotliwość: 45 - 65 Hz (Auto wykrywanie),

- Wyjście:
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna 230Vax +/- 10%
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
- Czas przełączenia (typowy): 4ms,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: Praca normalna: bezpiecznik / Praca na baterii ogranicznik prądu wyjściowego
- AVR: Tylko tryb Boost - wzmocnienie,
- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepięciowa: tak,
- Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),
- Gwarancja: urządzenie 24 miesiące, bateria 12 miesięcy.

Cechy fizyczne urządzenia

- Gniazda: 6,
- Wymiary (cm): 32.6 x 14.0 x 18.0,
- Waga (kg): 15.1,
- Bateria (bezobsługowa):
- Napięcie: 12V
- pojemność: 9Ah,
- ilość: 2,
- Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Ostrzeżenia diagnostyczne:
- wskaźniki: Praca normalna / Praca na baterii
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Komunikacja:
- PowerPanel Personal Edition: Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista Mac OSX, Linux,
- Zarządzanie:
- Auto-Ładowanie: Tak,
- Auto-Restart: Tak,
- USB: tak

Porównanie czasu podtrzymywania [pobierz]

Uwaga:

Ten UPS może nie współpracować z komputerami wyposażonymi w zasilacz z aktywnym układem PFC.

Aby zapewnić prawidłową współpracę z zasilaczem Active PFC zaleca się zastosowanie jednostki umożliwiającej obsługę pełnej fali sinusoidalnej, np. UPS z serii PR lub CP

oszczędność prądu w porównaniu do konkurencji:

ok **170 zł** w skali roku

pobierz porównanie

polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS

50.000 euro

1359 pln

sugerowana cena detaliczna brutto