Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-value2200eilcd-p-18514.html




# CyberPower UPS Value2200EILCD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 471,00 zł** |
| Cena netto | **1 195,93 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **68069012** |
| Kod producenta | **VALUE2200EILCD** |
| Kod EAN | **4712364149382** |
| Producent | **CyberPower** |

## Opis produktu

**ARGUMENTY:**

**1**. Zobacz silne strony CyberPower

**2**. Zapoznaj się z katalogiem produktów

**3.** Zobacz porównanie z produktami APC

**4.** Pobierz polskie instrukcje obsługi

**5.** Obejrzyj szkolenie z CyberPower

Seria UPS Value GP LCD z technologią Green Power to rozwiązanie zapewniające czystą energię oraz stabilne i nieprzerwane zasilanie dla podłączonych urządzeń. Graficzny wyświetlacz LCD, stale wyświetla stan twojego UPSa. Seria Value GP LCD jest kompatybilna z wieloma różnymi systemami operacyjnymi, wliczając Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista. Dołączone oprogramowanie zarządzania PowerPanel Personal Edition przez port USB pokazuje wszechstronność rozwiązania, dając funkcje takie jak: zaplanowanie odcięcia zasilania, przewidziana długość pracy na baterii, pojemność baterii, stan baterii itp. Technologia oszczędzania energii pozwala zaoszczędzić do 75% energii przy ładowaniu UPSa i zmniejszyć twoje rachunki.

**Cechy i korzyści**

- automatyczny regulator napięcia AVR,
- automatyczne wyłączenie systemu,
- porty USB i RS232,
- oprogramowanie Power Management,
- ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
- wyświetlacz stanu LCD,
- Technologia Green Power,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- oszczędność do 75% energii,

**Przeznaczenie**

- dom/biuro,
- małe biuro,
- średnie przedsiębiorstwo,
- centra magazynowania danych,

**Specyfikacja techniczna**

- Moc pozorna: 2200VA,
- Moc rzeczywista: 1320W,
- Wejście:
- Napięcie wejściowe: 160-270Vac,
- Częstotliwość: 45 – 65 Hz (Auto wykrywanie),

- Wyjście:
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna 230Vax +/- 10%
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
- Czas przełączenia (typowy): 4ms,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: Praca normalna: bezpiecznik / Praca na baterii ogranicznik prądu wyjściowego
- AVR: Tylko tryb Boost - wzmocnienie,
- Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepięciowa: tak,
- Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),
- Gwarancja: urządzenie 24 miesiące, bateria 12 miesięcy.

**Cechy fizyczne urządzenia**

- Gniazda: 6,
- Wymiary (cm): 32.6 x 14.0 x 18.0,
- Waga (kg): 15.1,
- Bateria (bezobsługowa):
- Napięcie: 12V
- pojemność: 9Ah,
- ilość: 2,
- Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Ostrzeżenia diagnostyczne:
- wskaźniki: Praca normalna / Praca na baterii
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie
- Komunikacja:
- PowerPanel Personal Edition: Microsoft 98/Me/2000/NT/XP/Vista Mac OSX, Linux,
- Zarządzanie:
- Auto-Ładowanie: Tak,
- Auto-Restart: Tak,
- USB: tak

Porównanie czasu podtrzymywania [pobierz]

**Uwaga:**

Ten UPS może nie współpracować z komputerami wyposażonymi w zasilacz z aktywnym układem PFC.

Aby zapewnić prawidłową współpracę z zasilaczem Active PFC zaleca się zastosowanie jednostki umożliwiającej obsługę pełnej fali sinusoidalnej, np. UPS z serii PR lub CP

oszczędność prądu w porównaniu do konkurencji:

ok **170 zł**w skali roku

pobierz porównanie

**polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS**

**50.000 euro**

**1359 pln**

**sugerowana cena detaliczna brutto**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 1320 W
- Moc pozorna: 2200 VA
- Liczba gniazd wejściowych: 1

- Liczba gniazd wyjściowych: 6
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącza wyjściowe: IEC C13
- Kształt fali podczas pracy na baterii: Symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: Nie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: Tak
- Maksymalny prąd wejściowy: 10 A
- Zimny start: Tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): Nie
- Faza: Jednofazowy
- Dodatkowy moduł bateryjny: Nie
- Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP: Nie
- Port USB zgodny z HID: Tak
- Czas ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: Nie
- Panel LCD: Tak
- Samodzielna wymiana baterii: Tak
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 50 000 EUR
- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 18 cm
- Szerokość: 14 cm
- Głębokość: 32,6 cm
- Waga: 14,5 kg
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.