Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cyberpower-ups-vp1000elcd-fr-p-18529.html



CyberPower UPS VP1000ELCD-FR

Cena brutto	**647,00 zł**
Cena netto	**526,02 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**68069027**
Kod producenta	**VP1000ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856274868**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

CyberPower VP1000ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii GreenPower UPS™ w celu poprawy wydajności operacyjnej UPSa i zminimalizowania zużycia energii. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel

CO JEST W PUDEŁKU

- VP1000ELCD-FR UPS
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi
- Karta rejestracji produktu

NAGRODY I CERTYFIKATY

GREENPOWER UPS™

Technologia GreenPower UPS ™ poprawia wydajność pracy i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów UPS.

Prezentacja produktu

Software

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

- Topologia UPS: Line-Interactive
- Moc: 550 W
- Moc pozorna: 1000 VA
- Liczba gniazd wyjściowych: 4 szt.
- Złącze wejściowe: IEC C14
- Złącze wyjściowe: FR
- Kształt fali przy pracy na baterii: symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak
- Kompatybilność z aktywnym PFC: nie
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO): nie
- Faza: 1-fazowy

Pozostałe

- Dodatkowy moduł bateryjny: nie
- Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP: nie
- Pojemność sumaryczna baterii: 12 V / 9 Ah
- Port USB zgodny z HID: tak
- Wymiana baterii Hot-Swap: nie
- Czas ponownego ładowania akumulatora: 8 h
- Port ładujący USB: nie
- Panel LCD: tak
- Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika: nie
- Gwarancja podłączonego sprzętu: 50 000 EUR
- Certyfikat: Green Power

Dane fizyczne

- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 2 szt.
- Rodzaj obudowy: Tower
- Wysokość: 22,7 cm
- Szerokość: 10 cm

- Głębokość: 26 cm
- Waga: 6,23 kg