

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-napieciowy-acar-mini-agd-2-gniazda-szary-w0268-p-12812.html>

## FILTR NAPIĘCIOWY ACAR MINI AGD 2 gniazda szary W0268

Cena brutto	<b>39,00 zł</b>
Cena netto	<b>31,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>38612189</b>
Kod producenta	<b>W0268</b>
Kod EAN	<b>5904743351014</b>
Producent	<b>Acar</b>

### Opis produktu

## FILTR PRZECIWPZEPĘCIOWY MINI ACAR AGD 2 GNIAZDA szary W0268

Urządzenie mini acar AGD to wygodne i poręczne zabezpieczenie dla dwóch odbiorników energii elektrycznej 230V o łącznej mocy do 3680W. Wzmocniony system zabezpieczeń, ergonomiczna obudowa oraz kompaktowy rozmiar, spowodowały, że mini acar AGD jest dedykowany, jako skuteczna ochrona zasilania urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, itp.). Podczas projektowania urządzenia zadbano, aby pomimo małych gabarytów zapewnić podwyższone parametry ochrony przeciwprzebieciowej. Dodatkowo mini acar AGD został wyposażony we wzmocnioną protekcję i sygnalizację poprawnego działania układu protekcji oraz przesłony dla ochrony przed porażeniem.

### SPECYFIKACJA

<b>Liczba gniazd typu E</b>	2
<b>Wtyczka</b>	Europejska
<b>Ochrona linii danych</b>	Nie
<b>Zabezpieczenia / filtry</b>	Przeciwprzebieciowe
<b>Włącznik</b>	Tak
<b>Montaż</b>	Nie
<b>Pozostałe porty we/wy</b>	Brak
<b>Kolor</b>	Szary

<b>Wymiary</b>	130 x 56 x 74 mm
<b>Waga</b>	0.12 kg
<hr/> <b>Pozostałe parametry</b> <hr/>	
<b>Napięcie znamionowe urządzenia</b>	230 V
<b>Częstotliwość znamionowa</b>	50Hz
<b>Prąd znamionowy obciążenia</b>	$I_N = 16 \text{ A}$
<b>Bezpieczniki</b>	1 bezpieczniki automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V
<b>Prąd upływu</b>	<0.5 mA
<b>Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego</b>	<25ns
<b>Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego</b>	UC 250V 50Hz
<b>Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego</b>	$\leq 1,3 \text{ kV(L/N)}$
<b>Nominalny prąd wyładowczy <math>i_N</math></b>	2kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s
<b>System ochrony przeciwporażeniowej</b>	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
<b>Obudowa</b>	z tworzywa sztucznego samogasnącego
<b>Ilość gniazd sieciowych</b>	2 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 16A/250V