Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzepieciowy-acar-504w-15m-5-gniazd-szary-w0069-p-12810.html



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR 504W 1.5M 5 gniazd szary W0069

Cena brutto	**91,00 zł**
Cena netto	**73,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38612187**
Kod producenta	**W0069**
Kod EAN	**5904743005306**
Producent	**Acar**

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR 504W 1.5M 5 gniazd szary W0069

acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Nowatorskie rozwiązania pozwoliły stworzyć przyjazny środowisku produkt o wysokich walorach użytkowych. Niezależne wyłączniki, dzięki którym można w prosty sposób odłączyć dwie grupy nieużywanych odbiorników, pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych. Obszarem zastosowań jest ochrona nowoczesnego sprzętu komputerowego i Audio-Video. acar SMART jest urządzeniem o wymiarach kompaktowych, a jego walory estetyczne można ocenić bez otwierania przeźroczystego opakowania. Dodatkowo, acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy systemu ochrony przeciwprzepięciowej, podnoszącą bezpieczeństwo użytkowania.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie

Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	385 x 59 x 55/43 mm
Waga	0.46 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	2 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V