

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-eco-plus-15m-6-gniazd-czarny-w0077-p-12817.html>



FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY ACAR ECO plus 1.5M 6 gniazd czarny W0077

Cena brutto	136,00 zł
Cena netto	110,57 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38612195
Kod producenta	W0077
Kod EAN	5904743386306
Producent	Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY ACAR ECO plus 1.5M 6 gniazd czarny W0077

Przeciwprzebieciowe urządzenie zabezpieczające acar eco plus pozwala zaoszczędzić kilkaset kWh energii elektrycznej rocznie bez żadnego wysiłku ze strony użytkownika. Wystarczy minuta na podłączenie a acar eco plus będzie codziennie pamiętać o wyłączeniu nieużywanych odbiorników energii, chroniąc zielone zasoby naszej planety i nasz budżet. acar eco plus po wyłączeniu głównego odbiornika (podłączonego do gniazda MASTER) wykrywa spadek poboru energii i automatycznie odłącza zasilanie odbiorników podłączonych do pozostałych gniazd. Gdy odbiornik główny, po włączeniu, ponownie zacznie pobierać prąd, pozostałe odbiorniki zostaną również zasilone. Urządzenie acar eco plus pozwala dostosować swoje działanie, umożliwiając zapamiętanie mocy podłączonego odbiornika głównego oraz zaprogramowanie czasu reakcji urządzenia na jego wyłączenie. Stan pracy odbiornika głównego i pozostałych odbiorników jest sygnalizowany lampką STATUS. Dwa gniazda NIEZALEŻNE (niesterowane) podnoszą wartość użytkową urządzenia, pozwalając podłączyć odbiorniki wymagające ciągłego zasilania. Dodatkowo acar eco plus posiada specjalnie zaprojektowany system do ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzebieciowej, zapewniając podłączonym odbiornikom bezpieczną pracę.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	6
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzebieciowe
Włącznik	Tak

Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	445 x 54 x 55 mm
Waga	0.58 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20μs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 3 gniazda SLAVE, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 2 gniazda NIEZALEŻNE, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym
