

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-f5-5-gniazd-3m-czarny-w0101-p-12794.html>

FILTR PRZECIWPZRZEPIĘCIOWY ACAR F5 5 GNIAZD 3M czarny W0101

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 59,00 zł |
| Cena netto | 47,97 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 38612171 |
| Kod producenta | W0101 |
| Kod EAN | 5904743283605 |
| Producent | Acar |

Opis produktu

FILTR PRZECIWPZRZEPIĘCIOWY ACAR F5 5 GNIAZD 3M czarny W0101

acar F5 to najpopularniejsze urządzenie zabezpieczające z rodziny **acar**. Przy długości niespełna 33cm daje do dyspozycji pięć gniazd sieciowych z uziemieniem. Ilość ta, w większości zastosowań jest wystarczająca, a stosunkowo niewielkie rozmiary pozwalają na swobodne umieszczenie go nawet na biurku. Zastosowany bezpiecznik automatyczny pozwala nazwać go praktycznie bezobsługowym. Duża skuteczność działania predysponuje go do miana zabezpieczenia podstawowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Liczba gniazd typu E | 5 |
| Długość przewodu zasilającego | 3 m |
| Wtyczka | Europejska |
| Ochrona linii danych | Nie |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzebieciowe |
| Włącznik | Tak |
| Montaż | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 330 x 54 x 55mm |
| Waga | 0.4 kg |

Pozostałe parametry

| | |
|---|--|
| Napięcie znamionowe urządzenia | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
| Prąd znamionowy obciążenia | IN = 10 A |
| Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
| Prąd upływu | <0.5 mA |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | <25ns |
| Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego | UC 250V 50Hz |
| Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego | ≤1,3kV(L/N) |
| Nominalny prąd wyładowczy iN | 2kA (L/N) - 8/20μs |
| System ochrony przeciwporażeniowej | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |
| Obudowa | z tworzywa sztucznego samogasnącego |
| Ilość gniazd sieciowych | 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V |
