

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwpzepięciowy-acar-f5-fa-rack-3m-5-gniazd-w0084-p-13297.html>

## FILTR PRZECIWPZEPĘCIOWY ACAR F5 FA RACK 3m 5 gniazd W0084

Cena brutto	<b>101,00 zł</b>
Cena netto	<b>82,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>42834251</b>
Kod producenta	<b>W0084</b>
Kod EAN	<b>5904743284404</b>
Producent	<b>Acar</b>

### Opis produktu

## FILTR PRZECIWPZEPĘCIOWY ACAR F5 FA RACK 3m 5 gniazd W0084

acar F5 FA RACK to przewidziana do montażu w szafie 19" wersja urządzenia z rodziny acar F5 o profesjonalnym profilu zastosowań. Dysponuje pięcioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi z uziemieniem, wystarczającymi w większości przypadków do zasilenia wszystkich odbiorników zamontowanych w szafie 19". Zastosowano w nim wzmocniony wyłącznik sieciowy, odporny na duże udary prądowe występujące n.p. przy załączaniu zasilaczy komputerowych (stacjonarnych i do laptopów). Wbudowany filtr przeciwzakłóceń zwiększa w znacznym stopniu bezpieczeństwo podłączonych odbiorników, a automatyczny bezpiecznik pozwala w krótkim czasie przywrócić system do pracy. Urządzenie posiada również sygnalizację poprawnego działania układu protekcji. Trwała i sztywna obudowa z tworzywa samogasnącego spełnia wszystkie wymagania stawiane przed urządzeniami o profesjonalnym zastosowaniu.

### SPECYFIKACJA

<b>Liczba gniazd typu E</b>	5
<b>Długość przewodu zasilającego</b>	3 m
<b>Wtyczka</b>	Europejska
<b>Ochrona linii danych</b>	Nie
<b>Zabezpieczenia / filtry</b>	Przeciwpzepięciowe
<b>Włącznik</b>	Tak
<b>Montaż</b>	Nie

<b>Pozostałe porty we/wy</b>	Brak
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Wymiary</b>	330 x 54 x 55 mm
<b>Waga</b>	0.4 kg
<hr/> <b>Pozostałe parametry</b> <hr/>	
<b>Napięcie znamionowe urządzenia</b>	230 V
<b>Częstotliwość znamionowa</b>	50Hz
<b>Prąd znamionowy obciążenia</b>	IN = 10 A
<b>Bezpieczniki</b>	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
<b>Prąd upływu</b>	<0.5 mA
<b>Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego</b>	<25ns
<b>Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego</b>	UC 250V 50Hz
<b>Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego</b>	≤1,3kV(L/N)
<b>Nominalny prąd wyładowczy iN</b>	2kA (L/N) - 8/20μs
<b>System ochrony przeciwporażeniowej</b>	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
<b>Obudowa</b>	z tworzywa sztucznego samogasnącego
<b>Ilość gniazd sieciowych</b>	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V