

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-f5-pro-5m-czarny-5-gniazd-w2121-p-12799.html>



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR F5 PRO 5M czarny 5 GNIAZD W2121

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38612176
Kod producenta	W2121
Kod EAN	5904743556907
Producent	Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR F5 PRO 5M 6 GNIAZD 2 GNIAZD USB czarny W2121

acar USB to nowoczesna listwa przeciwprzebieciowa zabezpieczająca sześć urządzeń jednocześnie. Dodatkowo projektanci wyposażyli listwę w wydajną ładowarkę pozwalającą na ładowanie dwóch urządzeń mobilnych jednocześnie. Trzeba zaznaczyć, że acar USB podobnie jak wszystkie listwy marki acar został wykonany z najwyższą starannością oraz zgodnością z obowiązującymi normami. Ładowarka USB spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie zakłóca pracy innych urządzeń. Sygnalizacja układu protekcji dodatkowo zwiększa pewność, że listwa skutecznie chroni podłączone do niej odbiorniki. Sześć gniazd sieciowych z uziemieniem, zwarta konstrukcja oraz wzbogacona funkcjonalność pozwalają na wszechstronne zastosowanie listwy acar USB w domu i w biurze.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	6
Długość przewodu zasilającego	5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzebieciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Szary
Wymiary	330 x 54 x 55mm

Waga	0.58 kg
Pozostałe parametry	
Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20μs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Pozostałe parametry	
Wejście (input)	
Znamionowe napięcie wejściowe U_N	100-240V~
Znamionowy prąd wejściowy I_N	0,25A
Częstotliwość znamionowa	50-60Hz
Wejście (output)	
Znamionowe napięcie wyjściowe u_N	5V — ±0,25V

Znamionowy prąd wyjściowy

$\Sigma I_N = 2A$

Ilość gniazd USB

2