Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzepieciowy-acar-s10-10-gniazd-3m-czarny-w0129-p-12780.html



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR S10 10 GNIAZD 3M czarny W0129

Cena brutto	**76,00 zł**
Cena netto	**61,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38612157**
Kod producenta	**W0129**
Kod EAN	**5904743375607**
Producent	**Acar**

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR S10 10 GNIAZD 3M czarny W0129

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające acar S10. Urządzenia tej nowoczesnej serii są wyposażone w największą liczbę gniazd sieciowych 230V spośród oferty produktów firmy HSK DATA. acar S10 został wyposażony w bezpiecznik automatyczny oraz dziesięć zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V (5 z uziemieniem). Prostota obsługi i uniwersalność zastosowania, to podstawowe cechy urządzenia zabezpieczającego sieć 230V w domu i biurze. Duża ilość gniazd zasilających pozwala stosować pojedyncze urządzenie jako ochronę wszystkich, wymagających tego odbiorników. acar S10 posiada jeden z najlepszych współczynników ceny do ilości zabezpieczonych urządzeń. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	10
Długość przewodu zasilającego	3 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie

Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	445 x 54 x 55 mm
Waga	0.48 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 5 gniazd dwubiegunowych bez styku ochronnego 2,5A/250V