

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-s8-czarny-5m-8-gniazd-w0149-p-12800.html>

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR S8 czarny 5M 8 GNIAZD W0149

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 81,00 zł |
| Cena netto | 65,85 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 38612177 |
| Kod producenta | W0149 |
| Kod EAN | 5904743365905 |
| Producent | Acar |

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR S8 5M 8 GNIAZD czarny W0149

acar S8 jest podstawowym modelem z popularnej serii urządzeń zabezpieczających. Wysoka jakość została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem polskiego producenta i 3-letnią gwarancją. Urządzenie jest przewidziane jako zabezpieczenie uniwersalne, może pełnić podstawowe funkcje ochronne zarówno systemów komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, monitory, drukarki, skanery itp.) jak i audiowizualnych (LCD/OLED, odtwarzacze DVD/BD, amplifonery, wzmacniacze). Nowoczesna i elegancka obudowa pozwala na umieszczenie go w dowolnym, dogodnym i widocznym miejscu (biurko, szafka), a smukła sylwetka zajmuje mało miejsca. Osiem zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz automatyczny bezpiecznik wystarcza do większości zastosowań w biurze i domu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Liczba gniazd typu E | 8 |
| Długość przewodu zasilającego | 5 m |
| Wtyczka | Europejska |
| Ochrona linii danych | Nie |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzebieciowe |
| Włącznik | Tak |
| Montaż | Nie |

| | |
|---|--|
| Pozostałe porty we/wy | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 445 x 54 x 55 mm |
| Waga | 0.48 kg |
| <hr/> Pozostałe parametry <hr/> | |
| Napięcie znamionowe urządzenia | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
| Prąd znamionowy obciążenia | IN = 10 A |
| Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
| Prąd upływu | <0.5 mA |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | <25ns |
| Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego | UC 250V 50Hz |
| Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego | ≤1,3kV(L/N) |
| Nominalny prąd wyładowczy iN | 2kA (L/N) - 8/20μs |
| System ochrony przeciwporażeniowej | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |
| Obudowa | z tworzywa sztucznego samogasnącego |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V |