

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-smart-3m-6-gniazd-czarny-w0154-p-12808.html>



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR SMART 3M 6 gniazd czarny W0154

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38612185
Kod producenta	W0154
Kod EAN	5904743390303
Producent	Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR SMART 3M 6 gniazd czarny W0154

acar SMART to listwa zabezpieczająca urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Nowatorskie rozwiązania pozwoliły stworzyć przyjazny środowisku produkt o wysokich walorach użytkowych. Niezależne wyłączniki, dzięki którym można w prosty sposób odłączyć dwie grupy nieużywanych odbiorników, pozwalają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacji urządzeń elektrycznych. Obszarem zastosowań jest ochrona nowoczesnego sprzętu komputerowego i Audio-Video. acar SMART jest urządzeniem o wymiarach kompaktowych, a jego walory estetyczne można ocenić bez otwierania przeźroczystego opakowania. Dodatkowo, acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy systemu ochrony przeciwprzebieciowej, podnoszącą bezpieczeństwo użytkownika.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	6
Długość przewodu zasilającego	3 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzebieciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie

Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	138 x 100 x 63 mm
Waga	0.45 kg
Pozostałe parametry	
Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20μs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V