

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-acar-usb-15m-6-gniazd-2-gniazd-usb-czarny-w0157-p-12811.html>



FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY ACAR USB 1.5M 6 GNIAZD 2 GNIAZD USB czarny W0157

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38612188
Kod producenta	W0157
Kod EAN	5904743556303
Producent	Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY ACAR USB 1.5M 6 GNIAZD 2 GNIAZD USB czarny W0157

acar USB to nowoczesna listwa przeciwprzebieciowa zabezpieczająca sześć urządzeń jednocześnie. Dodatkowo projektanci wyposażyli listwę w wydajną ładowarkę pozwalającą na ładowanie dwóch urządzeń mobilnych jednocześnie. Trzeba zaznaczyć, że acar USB podobnie jak wszystkie listwy marki acar został wykonany z najwyższą starannością oraz zgodnością z obowiązującymi normami. Ładowarka USB spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie zakłóca pracy innych urządzeń. Sygnalizacja układu protekcji dodatkowo zwiększa pewność, że listwa skutecznie chroni podłączone do niej odbiorniki. Sześć gniazd sieciowych z uziemieniem, zwarta konstrukcja oraz wzbogacona funkcjonalność pozwalają na wszechstronne zastosowanie listwy acar USB w domu i w biurze.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	6
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzebieciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Szary

Wymiary

445 x 54 x 55mm

Waga

0.58 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia

230 V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Prąd znamionowy obciążenia

$I_N = 10 \text{ A}$

Bezpieczniki

1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Prąd upływu

$<0.5 \text{ mA}$

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego

$<25\text{ns}$

Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego

UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego

$\leq 1,3\text{kV(L/N)}$

Nominalny prąd wyładowczy i_N

2kA (L/N) - 8/20 μs

System ochrony przeciwporażeniowej

kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)

Obudowa

z tworzywa sztucznego samogasnącego

Ilość gniazd sieciowych

6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Pozostałe parametry

Wejście (input)

Znamionowe napięcie wejściowe U_N

100-240V~

Znamionowy prąd wejściowy I_N

0,25A

Częstotliwość znamionowa

50-60Hz

Wejście (output)

Znamionowe napięcie

5V — $\pm 0,25\text{V}$

wyjściowe u_N

Znamionowy prąd wyjściowy

$\Sigma i_N = 2A$

Ilość gniazd USB

2