Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzepieciowy-acar-x5-3m-5-gniazd-czarny-w0180-p-12769.html



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR X5 3M 5 GNIAZD CZARNY W0180

Cena brutto	**67,00 zł**
Cena netto	**54,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38612146**
Kod producenta	**W0180**
Kod EAN	**5904743525606**
Producent	**Acar**

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR X5 3M 5 GNIAZD CZARNY W0180

acar X5 to jedno z najnowszych przeciwprzepięciowych urządzeń zabezpieczających z oferty produktów acar. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają udzielić 3 lat gwarancji na urządzenie ***acar X5***. Błyszczące wykończenie powierzchni czołowej podkreśla niebanalność i świeżość projektu wzorniczego, wyróżniając produkt wizualnie. Pięć gniazd sieciowych z uziemieniem oraz niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na jego wszechstronne użycie w domu i w biurze. Zastosowanie automatycznego bezpiecznika zapewnia praktycznie bezobsługową pracę. Duża skuteczność działania oraz atrakcyjny wygląd predysponują go do miana podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są dostępne opcjonalnie u dystrybutora.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	3 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Włącznik	Tak
Montaż	Nie

Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	315 x 56 x 44 mm
Waga	0.4 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V