Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzepieciowy-acar-xprotector-ultra-5m-5-gniazd-szary-w0232-p-12785.html



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR XProtector ULTRA 5M 5 GNIAZD szary W0232

Cena brutto	**127,00 zł**
Cena netto	**103,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38612162**
Kod producenta	**W0232**
Kod EAN	**5904743095819**
Producent	**Acar**

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY ACAR XProtector ULTRA 5M 5 GNIAZD szary W0232

acar XP ultra to zaawansowana wersja urządzenia z rodziny acar XProtector. Typowe cechy rodziny, takie jak nowoczesny wygląd i dopracowana konstrukcja zostały połączone z zaawansowanym wyposażeniem elektronicznym. Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy o dużym współczynniku tłumienia kwalifikuje go do zastosowań profesjonalnych oraz takich, gdzie jakość doprowadzonego zasilania jest traktowana bezkompromisowo. Zastosowany w urządzeniu układ ochrony przeciwprzepięciowej zapewnia zabezpieczenie wszystkich linii zasilania, a energia przepięć odprowadzana jest do uziemienia za pośrednictwem przewodu ochronnego PE. Poprawność działania układu ochrony przeciwprzepięciowej jest monitorowana, a informacja o jego aktualnym stanie jest wyświetlana na zintegrowanym z wyłącznikiem panelu kontrolnym. Dwa szybkie bezpieczniki topikowe, chroniące obydwa tory prądowe w połączeniu ze stałym monitoringiem poprawności uziemienia dają gwarancję skutecznej ochrony najbardziej wymagających odbiorników energii elektrycznej.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe

Włącznik	Tak
Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Szary
Wymiary	365 x 65 x 52 mm
Waga	0.56 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	2 bezpieczniki automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V